

# 减震球铰钢支座，网架钢结构球铰支座衡水桥兴供应各个城市

产品名称	减震球铰钢支座，网架钢结构球铰支座衡水桥兴供应各个城市
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	6305.99/件
规格参数	承载:13600KN 作用:抗震减震 材质:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

## 产品详情

减震球铰钢支座，网架钢结构球铰支座，万向可动球铰支座的性能参数

1、球铰支座竖向承载力：本系列支座竖向承载力（KN）共有32级：500，800，1000，1500，2000，2500，3000，3500，4000，4500，5000，6000，7000，8000，9000，10000，12500，15000，17500，20000，22500，25000，27500，30000，32500，35000，37500，40000，45000，50000，55000，60000。

2、球铰支座水平承载力：本系列支座设计水平承载力为竖向承载力的20%，可根据实际情况另行设计。

3、球铰支座竖向拉力：本系列支座设计竖向抗拉力为竖向承载力的20%，可根据实际情况另行设计。

4、球铰支座竖向转角：本系列支座设计竖向转角为0.02rad，可根据实际情况另行设计。

5、球铰支座摩擦系数：常温（-25℃~+600℃）： $\mu$  0.03；低温（-40℃~-25℃）： $\mu$  0.05。

6、球铰支座的位移量：双向活动支座与单向活动支座顺桥向的位移量分为2级： $\pm 100$ ， $\pm 150$ 。双向活动支座承载力在500-5000KN之间的横向位移量为 $\pm 20\text{mm}$ ，在6000-10000KN之间的横向位移量为 $\pm 30\text{mm}$ ，在12500-60000KN之间的横向位移量 $\pm 40\text{mm}$ 。单向活动支座的横向位移值为 $\pm 3\text{mm}$ 。位移量诚诚桥隧可根据实际需要进行调整。