

广州中央空调安装

产品名称	广州中央空调安装
公司名称	广州东朗环境设备科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	东朗:1200 型号:1100
公司地址	广州市白云区机场路1342号
联系电话	020-28244555 15974246455

产品详情

广州中央空调安装在初步设计阶段，可采用分项简化计算，分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风，其中围护结构负荷可按经验指标估算，也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（jgj134-2001）表5.0.5中的限值套用；在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算，并符合《采暖通风与空气调节设计规范》（gbj19-87 2001版）中5.2.13条规定。

广州中央空调安装旁通阀执行器与阀门需根据不同的系统压差，配套不同系列的阀门，例如某品牌vbg阀门+vat执行器适用的最大工作压差为2bar，而dsga阀门+mvl执行器的最大工作压差则为8bar。若定货时未指明，厂商一般均会按较高压差配套。

广州中央空调安装经对表中资料的分析，从理论上说，如把水冷却5oc，蒸发的水量不到被冷却水量的1%。但是，实际上还应考虑排污量和由于空气夹水滴的飘逸损失；同时，还应综合考虑各种因素（如冷却塔的结构、冷却水水泵的扬程、空调系统的大部分时间里是在部分负荷下运行等）的影响。我们建议：电动制冷时，冷却塔的补水量取为冷却水流量的1%~2%；溴化锂吸收式冷水机组的补水量取为冷却水流量的2%~2.5%。

广州中央空调安装排烟防火阀：安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求.火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用.当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门.

联系人：李先生

手机：18680209045

电话：020-28244686 传真：020-28244696

qq：971693810

地址：广州市白云区机场路1342号

公司网址：www.dlworlds.com