

# MKVVR电缆，MKVVV电缆，MA煤安认证的MKVVV电缆厂家

产品名称	MKVVR电缆，MKVVV电缆，MA煤安认证的MKVVV电缆厂家
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:MKVVV 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

矿用控制电缆型号：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVV MKVVP

1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999

2、煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、煤矿用控制电缆使用场合

MKVV MKVVP MKVVRP MKVVV 0.5-10mm<sup>2</sup>-61芯

适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVV22 MKVV32 0.5-10mm<sup>2</sup>-61芯

强电磁场干扰区

4、主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km 0.75mm ; 24.5 1.0mm ; 18.1 1.5mm ; 12.1 2.5 mm ; 7.41

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 60

耐交流工频电压 3.0KV/5min通过

矿用控制电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均zui大相对湿度为 95 ( +25 时 )

允许敷设与安装的温度应不大于-10

使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70 ，电缆敷设温度应不低于0。

煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。