

MKVV3*1.5电缆煤矿用控制电缆产品

产品名称	MKVV3*1.5电缆煤矿用控制电缆产品
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV32-MKVVRP 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料缘电缆

执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

电缆型号、名称、规格及用途

型号 名称 规格 用途

MKVV 铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) * (4-6)

(2-61) * (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV22 铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆

(7-61) * (0.75-1.5)

(4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32 铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5)

(4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22 煤矿用铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆

(4-14) * (4-6)

(4-61) * 2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆

(4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV电缆, MKVVP电缆, MKVVP2电缆, MKVV22电缆, MKVV32电缆, MKVVR电缆, MKVVRP电缆, MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm²

MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

1、额定电压450/750v

2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度

3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；

4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍

5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。