

【200米障碍训练器材】障碍板灭火通道

产品名称	【200米障碍训练器材】障碍板灭火通道
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-008 产地:HEBEI
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

高空速降

- 1、主要尺寸：宽2米，高6米。
- 2、主要组成：由主架、爬梯、滑杆组成。
- 3、主要材料：主立柱采用 165 毫米焊接钢管，管壁厚度为 4.5 毫米满足“ GB/T2653-2008 接头弯曲 ”和“ GB/T2651-2008 接头拉伸 ”合格检测。
- 4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧 富未涂料，进入烤房加温至 200 度。外表面：采用户

外用高光泽度 90%度粉末涂料,进入烤房加温至 200 度。
有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合对户外色彩的损失比例要求，须保证五年基本不变色；提供拓展器材表面“ 荧光老化 ”和“ 耐中性盐雾试验 ”不小于 100 小时的检测合格，相关质量监督检验中心出具检验报告。5、需提供“ 拓展器材 ”检验报告，满足 GB19272-2011《室 外健身器材的安全通用要求》和 GB19079.19-2010《体育场 所与技术要求第 19 部分：拓展场所》要求，有相关质量监督检验中心出具；

峭壁吊绳

- 1、外形尺寸：长 4m、宽 2m、高 6.5m。
- 2、主要组成：钢木结构，由吊绳主架、斜木板、防护海绵垫组成。
- 3、材料：主立柱采用 165 毫米钢管，管壁厚度为 4.5 毫米；斜木板；尼龙绳 40mm 长 7

米，提供 40mm 尼龙绳

GB/T8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》检

测报告。4、安装：器材禁止现场焊接、喷漆工作，货物运输到现场直接组装；钢架体全部采用法兰连接，法兰厚度12mm钢板，

周围加固筋板6块，12mm钢板符合GB/T2653-2008《焊接接

头弯曲试验方法》及GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》技术要求提供检验报告。

5、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，

底涂：喷环氧富锌涂料，面层为户外塑粉，进入

烤房加温至200度。拓展器材金属表面涂层有害物质检验通过“GB24613-2009-邻二酯”测试；拓展器材金属表面涂层有害物质检验“GB6675.1—2014-可迁移元素”测试。

6、需提供“拓展器材”检验报告，满足GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》要求，有相关质量监督检验中心出具。

7、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于600mm*600mm，深度不小于1.6米(若现场有回填层还要加深)。

横木翻越

1、尺寸：长2米、高1.2米，2组构成。

2、材料：主立柱采用 76 钢管，管壁厚度为 2.75 毫米。