

阻燃计算机电缆ZR-DJYVP 5*2*1.5

产品名称	阻燃计算机电缆ZR-DJYVP 5*2*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

交联电子计算机电缆1 ZR-DJVPV铜芯铜丝编织分屏蔽护套阻燃计算机电缆2 ZR-DJVP2V铜芯缘铜带分屏蔽护套阻燃计算机电缆3 ZR-DJVP3V铜芯铝箔塑料薄膜复合带分屏蔽护套阻燃计算机电缆4 ZR-DJVPVP铜芯缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽护套阻燃计算机电缆5 ZR-DJVP2VP2铜芯缘铜带分屏蔽及总屏蔽护套阻燃计算机电缆6 ZR-DJVP3VP3铜芯缘铝箔塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽护套阻燃计算机电缆7 ZR-DJVPVP铜芯缘铜丝编织总屏蔽护套阻燃计算机电缆8 ZR-DJVP2铜芯缘铜带总屏蔽护套阻燃计算机电缆 9 ZR-DJVP3铜芯缘铝箔塑料薄膜复合带总屏蔽护套阻燃计算机电缆10 ZR-DJVPV22铜芯缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装护套阻燃计算机电缆11 ZR-DJVP2V22铜芯缘铜带分屏蔽钢带铠装护套阻燃计算机电缆

计算机电缆用途：本产品适用于额定电压30/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。使用条件： 电缆导体的长期工作温度：有70 、105 两种；为70 ；交联缘为90 。 电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不低于0 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。