

高压风机旋涡风机漩涡气泵施工除尘器离心鼓风机大功率家用吸尘器

产品名称	高压风机旋涡风机漩涡气泵施工除尘器离心鼓风机大功率家用吸尘器
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压漩涡风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

环形旋涡高压风机如何操作：

制药厂旋涡高压风机特点介绍：

- 1.铝压铸叶轮：产生稳定气流及高效liuliang2.动平衡叶轮：操作更加平顺，于作业过程中不会产生振动
- 3.双遮盖型轴承：防止油脂外漏，增加运转之xinlai性 4.防尘轴封：防止灰尘入侵，延长轴承寿命 5.马达心轴与叶轮镶嵌组合：因不需连接器、皮带或齿轮，没有断裂磨损之虑 6.50/60HZ及宽幅使用电压设计：降低厂商库存需求 220V-660V电压7.高效能散热风扇：有效冷却马达及风泵，使其发挥高效及低噪音

之运转 8.嵌入式热保护器（选配）：更加有效的防止马达过热，tisheng产品之xinlai性 9.小型化设计：让使用者能更有效的空间运用及安装 10.可分解之管件（选配）：更易安装

漩涡高压鼓风机在工业中的应用介绍：

漩涡式高压风机运行故障原因及处理方法:

1. 故障现象电机不能起动，即使空载能起起，转速慢慢上升，有嗡嗡声；电机冒烟发热，并伴有烧焦味。

2. 检查结果拆下电机端盖，可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。

3. 故障原因及处理方法（1）电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤，致使某相熔丝熔断。（2）电动机供电回路三相熔丝规格不同，容量小的熔丝烧断。应根据电动机功率大小，更换为规格相同的熔丝。（3）电动机供电回路中的开关(隔离开关、胶盖开关等)及接触器的触头接触不良(烧伤或松脱)。修复并调整动、静触头，使之接触良好。（4）线路某相缺相。查出断线处，并连接牢固。（5）电动机绕组连线间虚焊，导致接触不良。认真检查电动机绕组连接线并焊牢。