

200米障碍场【单兵训练器材】二百米底妆网

产品名称	200米障碍场【单兵训练器材】二百米底妆网
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-008 产地:HEBEI
公司地址	河北盐山县杨集乡大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

- 1、主要尺寸：宽2米，高0.5米、长6米。
- 2、主要组成：由软链网1片，调节管8根组成。
- 3、主要材料：主立柱采用 114 毫米钢管，管壁厚度为 3 毫米；调节管采用 90 毫米钢管，管壁厚度为 3 毫米；焊接半球堵。4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至200度

四百米障碍器材生产厂家厂家工艺：

1，主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。

中间采用杉木制作厚度

稳定性能良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。

2、油漆(喷塑)、工艺：颜色有和军绿两种

对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。

木跨桥

1、器材尺寸：长 8.2m,宽 0.2m，桥面宽 0.2m,斜板长 2.5m，

斜面宽 0.2m，每块跨板相邻两根支撑立柱距离为 1.3m。2、个木桥带跨板高 1.2m，第二个跨板高

1.5m，第三个跨板高 1.8m。

3、跨板与斜板为防腐木。

4、主立柱采用 76 钢管，管壁厚度为 2.75 毫米。

5、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度。外表面：采用户外用高光泽度 90%度粉末涂料,进入烤房加温至200度。有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，须保证五年基本不变色；提供拓展器材表面“荧光老化”和“耐中性盐雾试验”不小于100小时的检测合格，相关质量监督检验中心出具检验报告。

6、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于400mm*400mm，深度不小于1.2米(若现场有回填层

突破冲刺

1、外形尺寸：长 4.8m、宽 2m、高 2.5m，斜板长 5m。