

渣吊抓斗电缆RLR4X10渣吊电缆厂家

产品名称	渣吊抓斗电缆RLR4X10渣吊电缆厂家
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	4X10:4X10+4X4 4X16:3X16+3X(3X1.5)P 4X25:4X16+8X1.5/2.5
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

RLR渣吊抓斗电缆是一种专为垃圾焚烧发电、垃圾处理等场合下的垃圾输送配套系统设计的电缆。在频繁的移动过程中，它能够为渣吊抓斗设备提供稳定的动力或控制连接。该电缆具备一系列出色的特性，使其在严苛的工作环境中能够保持优良的性能。

RLR渣吊抓斗电缆具有优异的柔软移动性能，耐曲绕、耐磨、抗拉、抗扭，这使得它在频繁的移动和操作中能够保持稳定的连接，不易损坏。此外，它还具有出色的耐油污、耐酸碱腐蚀等性能，可以应对各种恶劣的现场作业环境。在产品设计上，RLR渣吊抓斗电缆采用独特的双护套结构设计，护套内编织芳纶抗拉纤维，有效避免电缆在使用过程中出现打扭、变形等问题。同时，电缆采用进口PUR聚氨酯材料，高强度、高耐磨性，能够抵抗外力碾压和拖拉的影响，大大延长了电缆的使用寿命。RLR渣吊抓斗电缆还具备广泛的温度适用范围，可以根据客户的实际使用工况进行定制。电缆符合CE和RoHS认证，具有优良的安全性能。其优化的结构设计和优异的耐环境性能，保证了电缆在长期的移动安装使用过程中具有更长的寿命。

.....

上海嘉柔【渣吊抓斗电缆RLR渣吊电缆】产品基本结构

电缆导体：加强型导体结构，多股细裸铜丝绞合成束，参照VDE0295第5和6类标准线芯绝缘：高强度混合弹性体阻燃材料芯线结构：集成抗拉承力元件，优化成缆节距，无扭力绞合；内护套：高强度丁腈混合弹性体材料/进口PUR(TPU)聚氨酯材料加强件：凯夫拉编织加强层外护套：进口PUR(TPU)聚氨酯材料护套颜色：黑色或黄色（可选）

常用规格：4x10、4x10+4x4、4x16+4x2.5、4x16、3x10+6x2.5、3x16+1x10+5x1.5、3x16+3x3x1.5、4x16+8x1.5、3x16+6x1.5.....

