

# Mobil Vactra Oil Heavy Medium机械油

产品名称	Mobil Vactra Oil Heavy Medium机械油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	450.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚威轻级通用机械油

美孚威中级通用机械油

美孚威中重级通用机械油

美孚威重级通用机械油

美孚威特重级通用机械油

美孚威BB级通用机械油

美孚威AA级通用机械油

美孚威HH级通用机械油

Mobil Vactra Oil Light

Mobil Vactra Oil Medium

Mobil Vactra Oil Heavy Medium

Mobil Vactra Oil Heavy

Mobil Vactra Oil Extra Heavy

Mobil Vactra Oil BB

Mobil Vactra Oil AA

Mobil Vactra Oil HH

### 循环油产品描述

美孚Vactra Series系列是高性能通用润滑油用于非关键工业应用,提供润滑剂间歇性等一切损失系统,或污染和泄漏是不可避免的。在这样的服务,他们提供了一个经济优势优质润滑油的平原和滚动体轴承水库和所有损失系统在液压装置的应用程序和系统,不需要高质量的抗磨产品。

美孚Vactra Series是制定高质量基础油和添加剂,提供抗氧化和热降解,防止生锈和腐蚀。美孚Vactra命名字迹和双重的系列油的选择对于许多全球运营商需要经济的润滑剂,可以满足广泛的工业应用。

### 特性和好处

美孚Vactra Series提供各种各样的好处,有助于降低运营和维护成本。他们提供了以下好处:

特性	优势和潜在的好处
非常好的热/氧化和化学稳定性	有助于降低存款和过滤污染
优秀的防锈、防腐	清洁系统和过滤器寿命长,减少维护
良好的抗泡沫	避免了泵气蚀,提高流通效率
广泛的应用	减少库存,降低mis-application的风险

### 应用程序

美孚Vactra Series是通用润滑油推荐非关键工业应用,润滑剂应用间歇性等所有损失系统,或污染和泄漏是不可避免的。他们提供优秀的平原和滚动轴承的润滑。他们也建议适度责任循环和液压系统泄漏率高,需要频繁的化妆。的产品不应使用散装油温度超过66C。具体的应用领域包括:

- 中型工业齿轮的应用程序。
- 循环系统不需要抗磨保护
- 低到中等程度的严重性造纸机的应用程序。
- 非关键机床应用,许多空气压缩机应用程序和其他平原和滚动轴承的应用程序。

### 典型的属性

Vactra OIL Series	轻级	中级	中重级	重级	特重级	BB	AA
粘度、ASTM D 445							
@ 40C	32.0	46.0	68.0	100	150	220	320
@ 100C	5.0	6.7	8.7	11.1	14.8	18.8	23.9

粘度指数、ASTM D 2270	97	97	98	98	96	95	95
倾点、C、ASTM D 97	-27	-24	-15	-15	9	6	9
闪点,C,ASTM D 92	212	242	266	246	280	288	286
密度@15C公斤/l,	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90

ASTM D 4052

防锈,ASTM D665:

蒸馏水	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
水分离性、ASTM D 1401分钟。3毫升乳液@ 54C	5	10	15	25	-----	-----	-----
水分离性、ASTM D 1401分钟。3毫升乳液@ 82C	-----	-----	-----	-----	15	20	25
泡沫测试、ASTM D 892	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Seq我倾向/稳定,ml /毫升							