

FAZ-C30/2-NA断路器EATON伊顿现货原装

产品名称	FAZ-C30/2-NA断路器EATON伊顿现货原装
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

Cutler-Hammer G系列塑壳断路器

G系列源于西屋电气，一直传承并稳定运行在全球各个动力配送中心。是一款经典的塑壳断路器G系列适用于全球的应用，具有UL,GSA,CE,IEC和KEMA-KEUR认证标志Cutler-Hammer G系列塑壳断路器在较小的空间内提供了更优良的保护性能并扩充了电流容量，达到目前世界上的水准。在额定电压415V下，壳架250A和壳架630A能够达到200kA的开断等级再则，由于G系列近路露可用于串级系统中，允许下使用分断能力较低的断路器，因而可以节约整个系统的费用G系列断路器符合相应的IEC947-2GB14048.2-2005标准，并时7CC认证，可用可调执,打和电子式脱扣单示，16-630A内言限对生通用，可什章换，G系断露有5种壳架，每种架有各种同的分断等级，具有很大的设计员活。EGJG和G清买起壳所路是新型设计节省空间,NG和RC采用了(uleHamor的C系列NW和RW设计，但母排为公制股计

主特点

额定电流16A - 2500A 系列完整

前接线，后接线，插拔式安装附件产全，便于现场安装，目630A以下附件通用·相应直接手动，延长手动，电操装置齐全

各种挂锁，联锁装置完备

· 电动机保护断路器，漏电模块，通信模块与Modbus协议兼容完备可雨音收训代司

主要技术参数

额定电流A16~ 2500分断能力 AC 415 V 100 kA AC 240 V 200kA

塑壳断路器、漏电开关、空气断路器、真空断路器、控制柜Cutler-Hammer主要产品:

Cutler-Hammer塑壳断路器

Cutler-Hammer漏电开关

Cutler-Hammer控制柜

Cutler-Hammer空气断路器

Cutler-Hammer真空断路器

卡特拉-汉莫 断路器 Cutler-Hammer

D26MAP120、

D26MAP240

D26MRD704A1.

D26MAP120

D26MAP240

D26MAS1、

D26MRD704A1

D26MAS2、 D26MBA、 D26MBA1、 D26MBB

D26MBB1、 D26MBC、 D26MBD、 D26MBH D26MBP D26MBR D26MBR1 D26MBTD26MBT1
D26MRD704A1D26MBV D26MC12 D26MC16 D26MC4D26MC8 D26MD10 D26MD20D26MD40 D26MF
D26MPF D26MF02 D26MPF03D26MPL D2MRD701 D26MRD704A1 D2MPR D26PR2 D2MPRO3D2MPS
D2MRD5A1 D26MRD005B1 D26MRD005TD26MRD006A1 D26MRD006B1D26MRD006T1 D26MRD02A1
D26MRD4A1 D25MRD06A1 D26MRDOT1 D26MRD11A1D26MRD11B1 D26MRD12A1
D26MRD704A1YMRD1ZTID2MRD2W1 D2MRD13A D2MRD2A1 D2MRDR1 D26MRDZ1D2MRD2M
D2MRD202A1 D2MRD221 D2MRD2A1 D2MRD21B1 D26MRD7044126MRD21T1
D2MRD704A1D2MRD212A1D2MRD215A1 D26MRD2B1 D2RD22R1 D26MRD221 D26MRD22W1
D26MRD222A1D26MRD2T1 D25MRD24A1 D26MRD254D26MRD30A1 D26MRD30B1D26MRD30R1
D26MRD30T1 D26MRD3W1 D26MRD704A1 D2MRD302A1D26MRD31A1 D26MRD31R1 D26MRD31T1
D26MRD312A1 D26MRD33A1D26MRD332A1D26MRD332B1 D26MRD332W1 D26MRD34A1 DMRD34B1
D2MRD40A1 D26MRD4B1D26MRD40R1 D26MRD40T D26MRD40W
D26MRD70441D26MRD402A1D26MRD402T1 D26MRD42A1 D26MRD42B1 D2MRD42G1 D26MRD422A1
D2MRD43A1D26MRD43B1D2MRD704A1 D26MRD51A1 D26MRD51B1026MRD5201026MRD52T1
026MRD6001D26MRD60R1 D26MRD60T1 D26MRD60W1 D25MRD602A1D26MRD602R1 D26MRD604A1
D26MRD604T1 D26MRD61B1D26MRD7041D26MRD70B1 D26MRD70TD26MR005A D26MRO05B
D26MRO05C D26MRO06A D26MR006BD26MRO06CD26MR02A D26MRO2B D26MRO2C D26MR2H
D26MRO22AD26MR04D

NZMN系列电子式塑壳断路器，额定绝缘电压380V，适用于交流50Hz,额定工作电压400V以下，

额定工作电流至160A的电路中做不频繁转换之用。断路器具有过载长延时反时限、短路短延时反时限、

短路短延时定时限、短路瞬时等保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。过载长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时等保护功能的参数用调整旋进行整定，方便直观，用户可以自行设定组成所需的保护特性，方便的实现选择性保护，使用电网络中使用的断路器上下级配备更为合理。

- 1、周围空气温度为-5 ~+40 ，且24小时平均值不超过+35 ；
- 2、安装地点的海拔高度一般不超过2000m；
- 3、大气条件：大气相对湿度在周围空气温度+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度；湿月的平均相对湿度为90%，
同时该月的月平均温度为+25 ，并允许因温度变化发生在产品表面上的凝霜；
- 4、污染等级为3级；
- 5、安装类别（过电压类别）：断路器

用于安装类别3.其它辅助电路、控制电路安装类别为2。

FAZ-C5/1-NA-SP

FAZ-C10/1-NA-SP

FAZ-C15/1-NA-SP

FAZ-C5/1-SP

FAZ-C20/1-NA-SP

FAZ-C10/1-SP

FAZ-C10/2-NA

FAZ-C15/1-SP

FAZ-C2/1-SP

FAZ-C20/1-SP

FAZ-C3/1-NA-SP

FAZ-C6/1-NA-SP

FAZ-C1/1-SP

FAZ-C3/1-SP

FAZ-C1/1-NA-SP

FAZ-C4/1-NA-SP

FAZ-D20/1-NA-SP

FAZ-B10/1-SP

FAZ-D10/1-NA-SP

FAZ-D15/1-NA-SP

FAZ-C7/1-SP

FAZ-B20/1-SP

FAZ-C15/2-NA