

Mobil Eal Hydraulic Oil 46润滑脂

产品名称	Mobil Eal Hydraulic Oil 46润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1400.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

Mobil Eal Hydraulic Oil 46

Mobil EAL Hydraulic Oil 32

产品描述

Mobil EAL Hydraulic Oil 32和46个优质,高性能液压油对环境可接受的液压机液体来满足需求。基于合成产品,容易生物降解酯。高性能、精心挑选添加剂包提供优秀的抗磨和极压(EP)性能以及良好的热稳定性和防腐。固有的强大的抗氧化性能有助于防止涂胶和存款甚至在高温下形成。因为自然VI的基础高流体和低倾点、粘温行为允许工作温度范围很广。基于植物油(HETG)产品相比,他(液压油环境合成酯)体液,如美孚宝莲液压油系列,可以全面提高性能,特别是与较高的操作温度和更好的热和抗氧化性能。

特性和好处

Mobil EAL Hydraulic Oil 32和46提供优秀的宽温度范围内的性能。他们的特殊抗磨、润滑性和膜强度特性保证性能在液压和循环系统中度到重度的条件下操作。这些产品的生物降解能力,几乎无毒性质使他们一个很好的选择,泄漏或溢出进入环境敏感地区。无意中泄漏溢出的环境敏感地区的本产品可能导致更容易清理,降低修复成本。

特性

容易生物降解液压油非常低的水危害类——N GW(不wassergefahrdend)
高粘度指数和低倾点
优良的抗乳化性水

优势和潜在的好处

减少环境破坏的潜力降低潜在的救和清理成本引起的泄漏或泄漏成为植物环境计划的一个组成部分
允许工作温度范围宽
避免矿床形成和过滤器堵塞提高设备可靠性

优秀的防腐和多金属兼容性
 优秀的抗磨/ EP属性
 快速空气释放性能
 良好的兼容性,海豹和关节
 应用程序

减少内部系统组件的腐蚀不会与钢或铜合金反应吗
 保护系统组件免受磨损和擦伤提供了设备寿命长
 最佳循环效率和适用性系统即使小型污水坑
 同样适用与弹性体与传统矿物基础油使用

Mobil EAL Hydraulic Oil可能会有意外流体损失到环境中或地表水污染应该避免。应用领域包括工业、森林和海洋,特别是在移动设备。这可以包括废水处理厂、水库、河道、草地、隧道钻孔,森林机器,挖泥,河道水闸和收获机、等船舶上,应用程序可能包括弓推进器螺旋桨系统和甲板机械。Mobil EAL Hydraulic Oil 32和46也适用于电力和能源行业,特别是在风力涡轮机应用程序。有一些特殊的处理程序与美孚宝莲液压油系列。而美孚宝莲系列液压油与矿物油的基础完全混相液压油,其生物降解能力将减少如果两个产品类型复杂。它总是建议测试混溶。剩余数量的矿物油应至少保存。此外,面漆应2-part环氧树脂体系。金属锌和锡等应尽可能避免。这些液体的清洁效果可以把大量的污垢,可以缩短过滤器寿命。含水量在使用过程中应0,1%。任何收集的水应该抽干。

典型的属性Mobil EAL Hydraulic Oil	32	46
颜色,ISO 2049	1.5	2.0
粘度、ASTM D 445		
@ 40C	32	47
@ 100C	7	9
粘度指数、ASTM D 2270	189	176
倾点、C、ASTM D 97	-39	-39
闪点,C,ASTM D 92	248	310
密度@ 15C公斤/l,ASTM D 4052	911	922
/ 8.3/90 FZG擦伤,DIN 51534,失败的阶段	12	12