

Mobil EAL EnviroSyn H 68环保液压油

产品名称	Mobil EAL EnviroSyn H 68环保液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	950.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

Mobil EAL EnviroSyn H 32

Mobil EAL EnviroSyn H 46

Mobil EAL EnviroSyn H 68

Mobil EAL EnviroSyn H 100

美孚EAL EnviroSyn H系列全合成环保液压油

应用

液压系统泄漏的地方或泄漏可能会导致对环境的破坏
在可能需要易于生物降解，几乎无毒流体系统含有齿轮和轴承，

其中轻度极压特性所需的循环系统 含有伺服阀系统 油温度在-20F到200F的范围内操作的液压系统
海洋和移动设备在环境敏感地区经营

在温和的操作，中度服务条件流通系统
工业液压系统中泄漏或溢出的液体可以进入污水厂空气管线注油器和一些有限的油雾发电系统

在环境敏感地区经营空气过的液压油系统

规格与认可

据埃克森美孚公司，美孚EAL EnviroSyn H系列是以下质量级别：324668100

维氏的I-286-S XX
维氏的M-2950-S XX

美孚EAL EnviroSyn H系列也推荐用于要求应用：324668100

环保特性 XXXX
抗磨损保护 XXXX
系统部件的相容性 XXXX

典型属性

美孚EAL EnviroSyn H系列

ISO粘度等级	32	46	68	100
粘度，ASTM D 445				
厘斯@ 40C	33.1	48.8	69	98.9
厘斯@ 100C	6.36	7.8	10.1	13.5
粘度指数，ASTM D 2270	147	145	138	
密度@ 15C，ASTM D4052，公斤/升	0.869	0.874	0.884	0.914
FZG齿轮试验，DIN 51354，失败舞台	12	12	12	12
防锈特性，程序B，ASTM D 665	通	通	通	通
闪点，C，ASTM D 92	268	260	266	279
生物降解性，二氧化碳的转换，环保局560/6-82-003，%	> 60	> 60	> 60	> 60
水生生物毒性，LC50，鱒鱼，经合组织203 ppm的	>	>	>	>
	5000	5000	5000	5000