

# 水冷中央空调地暖新风标准

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 水冷中央空调地暖新风标准                |
| 公司名称 | 湖南美汇暖通工程有限公司                |
| 价格   | 16800.00/套                  |
| 规格参数 | 品牌:开利<br>类型:两联供<br>地区:长沙    |
| 公司地址 | 长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下一楼106-108号 |
| 联系电话 | 0731-89816262 15507311615   |

## 产品详情

水冷空调地暖新风标准：

水冷空调系统应具备制冷制热、地暖加热、新风引入等功能。在标准配置下，应具备以下性能特点：1.

制冷制热：确保室内温度均匀、舒适，避免过度冷却或制热。2.

地暖加热：采用地暖加热系统，室内温度，同时减少能源消耗。3.

新风引入：具备新风引入系统，确保室内空气新鲜、健康。4.

噪音控制：确保系统运行噪音低，不影响室内环境。5.

能源节约：具备节能控制功能，根据实际需求调整空调系统运行，以实现能源节约。6.

安全性：应具备完备的安全保护措施，确保系统运行安全。

符合以上标准的水冷空调系统将为用户提供舒适、健康、节能、安全的生活或工作环境。湖南美汇暖通主要以销售开利两联供空调、家用空调、风管机、根据客户的个性化需求提供专业性解决方案，为客户提供专业的技术咨询、技术培训、工程安装调试。请在线联系我们。

### 水冷空调地暖新风标准

作为两联供机组中的主战地，家装零售市场是各大品牌发力的重点，但随着众多新品牌加入两联供市场后，必然带来经销商群体数量的急剧增加，随之而来的是经销商数量增多与安装水平的没有提升，安装问题正在成为影响两联供机组市场后续进一步发展壮大的一大隐患。两联供机组市场虽然很有力，但也对经销商群体的专业性提出了更高的要求。从产品服务升级为系统服务，需要商家从销售能力到安装水平进行的提升。低温空气能冷暖热泵系统在运行时候是通过少量的电来驱动压缩机运行，机组工作时把空气中存在的大量低品位免费热能收集起来，通过压缩机、换热器、蒸发器等部件进行“热交换”，最后经过风机盘管地暖、等末端，将热（冷）水转换为热（冷）风，因为制热的能源不是电，而是空气里的免费热能，在工作的时候也是非常省电的。冬天寒冷的天气时，则是利用空调系统产生的高温蒸汽向暖气片、地暖提供热源，最后达到一机双用的目的。