

Mobil cut 232切削液

产品名称	Mobil cut 232切削液
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	560.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

????222,Mobilcut 222

????232,Mobilcut 232

????242,Mobilcut 242

Mobilcut 200 (???? 200 ??)

高性能半合成切削液产品简介

美孚克特 200 系列是高性能多用途水溶性半合成切削液。其配方采用高质量基础油，乳化剂和添加剂以在各种作业中提供有效的机加工性能。这种含油量较高的乳化液具有出色的切削性能以及超卓的车床润滑和防腐蚀保护能力。它们专门用于对黑色金属和有色金属进行各种轻度至中等强度的切削加工(美孚克特 222) 以及中等至高强度的机加工(美孚克特 232 和 242)。

美孚克特 200 系列在水中易于乳化并形成稳定的微乳化液。这些产品适用于各种水质，即使在高压系统中也具有抗泡沫性。通过适当的切削液保养，美孚克特 200 系列乳化液作为冷却剂的寿命比常规可溶性油液更长。

美孚克特200 系列不含亚硝酸盐和氯。

特性与优点

美孚克特 200 系列水溶性切削液多来因性能出色而声誉卓著。它们具有多功能机加工及润滑能力。美孚克特 200 系列的特点和潜在优点包括：

特性	优点及潜在效益
出色的机加工能力	因延长工具寿命和减少更换工具及修整砂轮的停车时间而提高产量。提高加工表面的光洁度和尺寸精度，减少废品，提高成品质量。在不影响工具寿命或造成其它不利影响的前提下加快进料速度和车床速度，提高生产率。
易于监控和保养	保证稳定可靠的性能
应用广泛	产品合理化，降低库存成本
适合各种水质	可在各个地点，各种季节使用
出色的防锈和防腐蚀能力	有助于延长车床寿命，并可对加工件提供短期保护
不含氯和亚硝酸盐	减少废液处理成本，保护环境
低异味	改善工作环境

应用范围操作 / 推荐的稀释浓度	克特222	克特232	克特242
美孚克特 200 系列推荐用于各种硬度金属的机加工作业。对黑色金属和有色金属均可适用。			
美孚克特 222 适用于普通的切削和打磨。美孚 232 适用于中等至高强度机加工。美孚克特 242 适用于较高强度的加工。			
因不易染污加工表面，尤其适用于铝金属加工。			
-磨(非严苛)	4-5%		
璇、钻、铣	4-8%	4-8%	
-高强度机加工（黑色金属）	6-8%	5-8%	4-7%
-硬质铝材机加工		4-8%	5-8%
使用美孚克特200 系列时要到最佳性能，建议用美孚克特 ESC 清洁车床，然后用稀释的产品冲洗。			

典型性质美孚 200 系列	222	232	242
等级	222	232	242
浓缩			
外观	琥珀色液体	琥珀色液体	绿色液体
密度 @ 20	0.99	0.967	0.973
稀释			
外观 @ 3%	透明	半透明	绿色透明
pH @ 3%	9.4 - 9.8	9.2 - 9.6	8.8 - 9.0
铸铁腐蚀测试，转折点 %	2	2	2