

牙科污水处理器 小型口腔医疗污水处理设备

产品名称	牙科污水处理器 小型口腔医疗污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-1 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

牙科污水处理器 小型口腔医疗污水处理设备

医疗废水曝气池进水常规监测1、温度好氧活性污泥微生物能正常生理活动的适宜温度范围是15-30。一般水温低于10 或高于35 时，都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40 或低于5 时，甚至会完全停止。在一定范围内，随着温度的升高，虽然不利于氧向水中转移，却可以加快生化反应速率，微生物增殖速率也会加快。但温度突升并超过一定限度时，就会产生不可逆破坏。相比之下，温度降低对微生物的影响要小一些，一般不会出现不可逆破坏。如果水温的降低变化缓慢，活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变化，通过采取降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等措施，仍能取得较好的处理效果。因此，在实际生产运行中，要重视水温的突然变化，尤其是水温的突然升高。为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响，应进行降温处理。

2、pH值当pH值大于9后，微生物的代谢速率将受到极大的不利影响，菌胶团会解体，也会产生污泥膨胀现象。当污水pH值高于10或低于5时，在进入曝气池之前，必须进行酸碱中和调整pH值，使进入曝气池的污水pH值至少在6-9之间。但是，污水的pH值发生突变，例如碱性污水进入已适应酸性环境的活性污泥系统时，将会对其中微生物造成冲击，甚至有可能破坏整个系统的正常运行。污水处理一体化设备 住宅小区、医院，学校、别墅小区、宾馆、疗养院等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。

医疗污水处理系统主要采用接触氧化法进行处理，整体由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池和风机六部分组成。医疗污水处理系统排放指标达到了国家的GB8978《污水综合排放标准》，适用于食品、屠宰、酿造、印染以及其他工业污水处理中。

医疗污水处理系统特点

- 1、运行管理简单，对操作管理人员技术要求不高。
- 2、系统抗冲击能力强，能适应不同生产时期的废水排放要求。
- 3、污水处理设施占地面积可以相对较小，节省用地。

医疗污水处理系统设计原则

医疗污水处理设备贯彻国家关于环境保护的基本国策，执行国家的相关法规、政策、规范和标准。

医疗污水处理设备根据废水的水质及特点，在保证治理效果的前提下，实现“三低”（低投资、低运行维护费用、低技术管理要求），并充分考虑建设方的期望要求及规划。