

威仕龙拖链45*90全封闭加强型拖链

产品名称	威仕龙拖链45*90全封闭加强型拖链
公司名称	乐清市威仕龙(深圳)影视器材有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:威仕龙 型号:45*90
公司地址	深圳市松岗街道东风新村工业区1008栋
联系电话	0755-27711969 18938661611

产品详情

45*90全封闭拖链参数图

拖链的用途

拖链的主体是由链扳、支撑扳、轴销等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。坦克链可适应最大移动速度40米/分。坦克链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。坦克链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

拖链的介绍

- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。
- (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。
- (4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

选购拖链小建议

内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。

放置原则应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。