

特诚供应PBT德国巴斯夫B 4406 G6

产品名称	特诚供应PBT德国巴斯夫B 4406 G6
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:光稳定 B4406G:高流动 品牌代理:高韧性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

PBT 巴斯夫 B 4406 G6(2) BK

连接器、小型开关、电容器壳等电子部件,OA机械的键盘及VTR、电话机等的功能机械部件,车用电子部件,车门外部把手等汽车部件。还有,医疗器械,建筑材料,精密机械等广泛地应用在我们的日常中的很多用品用具上。

特点;

- 1.非增强型品级强韧且富有柔性,抗脆性能力强。
- 2.有UL规格认定的难燃品级(94HB)和自熄性品级(94-V-0,V-2),其电性能在热塑性塑料中具*值。
- 3.吸水性极低,在很宽的温度和湿度范围内长期使用,也能保持优良的电性能。
- 4.成型品的表面非常平滑,具有低的摩擦系数。由于产生的摩擦量小,适用于对摩擦磨耗性能有要求的用途。
- 5.使用过程中的尺寸变化非常小,是在成型稳定性和尺寸精度方面非常优良的高信赖性材料。

6.具有优良的长期耐化学药品性,常温下,除强碱以外的药品外,在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现象发生。

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

PBT塑胶原料的优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；
- 2、摩擦系数小有自润性；
- 3、吸水率低；
- 4、电气性质优良；

5、尺寸安定性良好；

6、耐药品性、耐油性。

PBT塑胶原料典型应用：

1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

东莞市特诚塑胶有限公司将为您全程提供其*、诚信、周到、全面的服务。得到您们的认可与信任，是我们坚持不懈、不断努力的奋斗目标！作为一家有着多年销售丰富经验的公司，随着供需市场的日益求新、随着产品种类的不断丰富，公司规模也正在一步步的扩大。在此，我们会抓住每一次您给予的服务契机，希望能够通过我们所提供的服务，能够使您们的“业务市场”实现更美好的未来。“简约不简单”
“以人为本，以客户为尊”