

# 东莞防火自动门

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 东莞防火自动门                   |
| 公司名称 | 深圳市格调科技有限公司               |
| 价格   | 12800.00/套                |
| 规格参数 | 品牌:鸿发<br>型号:001           |
| 公司地址 | 深圳龙岗爱联嶂背二村凹巷路第三工业区一楼      |
| 联系电话 | 0755-66603825 13798209917 |

## 产品详情

产品结构技术性能：

主体箱：为优质冷轧钢板或不锈钢结构，外喷静电环氧塑脂。

滑槽：选用优质高强度抗氧化亚光银白工业铝合金支柱式优质冷轧板折弯，外喷静电环氧塑脂；内部涂有一层树脂。

帘布：欧洲原装进口高密度工业基布，厚度为0.8-1.2mm，防火级别达到德国nf-p92-503标准，黄色、蓝色、白色或全透明等多种颜色可供选择；其帘布独有的细小孔状纤维结构，具有更好的空气透气性。

透明视窗：进口全透明pvc软片厚度1.5，可选矩形或椭圆形，增加了安全性透光性，美观性。

安全性能：橘黄色光电管闪光灯，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告，停电时附有手动摇杆可轻柔开启及关闭，更具安全性，便利性。

密封性能：底端安装有弹性的pvc基布，它可与各种不平坦地面紧密结合，内部填充缓冲材料，提高其耐久性，门柱两侧装有高密封性能毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

动力性能：欧洲原装进口高频电机，三相380v—220v，50hz、ip55，功率为0.75-1.5kw。配合高效，低噪音新一代变速齿轮。

允许频率：120次/小时，2次/分钟。

抗风系数：滚筒式高速自动卷门12kg/m，背带堆积式高速自动卷门60kg/m。

可选配件：红外安保系统；地磁感应系统；雷达感应系统；遥控开关；视窗；安全气囊，变频控系统，多樘门联动控制系统，防撞栏，拉绳开关，信号灯。

门帘卷筒：帘布的卷筒部分采用具有独特切面形状的铝合金滚筒，能够有效的防止帘布因宽度过大，造成滚筒弯曲，变形的现象，确保帘布的安全运作。

门帘设定：可以任意设定门帘的高度，加快门帘有效的运动速度。