

WSS系列双金属温度计 新敏双金属温度计

| | |
|------|---|
| 产品名称 | WSS系列双金属温度计 新敏双金属温度计 |
| 公司名称 | 西安新敏电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢 1单元5层10503号房 |
| 联系电话 | 029-85226221 13359220362 |

产品详情

WSS系列双金属温度计

一、产品简介：

双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定，另一自由端与指针连接，随着温度的变化而转动，并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度。用于测量中、低温的现场检测仪表，可以用来直接测量气体和液体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。该系列产品现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯，有轴向型、径向型、135型、万向型等多种产品，适应各种现场安装的需要。

二、技术性能

测量范围：- 60 ~ 500

**度等级：1.5级，基本误差：限为量程的1.5%

温度计指示部分：（按温度计标度盘的外径表示）分 60、 100、 150mm

尾管长度：100 ~ 2000mm

尾管直径：分别为 6、 10（尾管长度100 ~ 1250mm时） 12（尾管长度在1250 ~ 2000mm时）

安装部分螺纹：M16 × 1.5；M27 × 2；G1/2；G3/4。尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti 不锈钢，耐压6.4MPa。

防水性能：温度计的外壳能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水龙头喷水（喷嘴出口前水压不小于2公斤力/厘米²）历时5分钟，符合IP65标准。

三、型号定义