

## ZGB-1波纹型阻火器

产品名称	ZGB-1波纹型阻火器
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	压力:16公斤 型号:ZGB-1 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

波纹型阻火器

管道阻火器

丝口阻火器

砾石阻火器

防爆阻火器

波纹式阻火器

氢气阻火器

网型阻火器

乙炔阻火器

氧气阻火器

保温阻火器

天然气阻火器

产品详情

## 波纹型阻火器概述：

ZGB-1新型波纹石油储罐阻火器是根据中华人民共和国GB5908-86标准检测合格,该产品广泛用于石油储罐,是防止意外火种侵入罐内,防止意外事故,是储罐防火的理想产品。

## 波纹型阻火器性能及特点：

该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火

.易检修，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

## 波纹型阻火器适用范围：

该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯、原油等，可与呼吸阀配套使用，又可单独使用，内浮顶油罐通气管上，加油站地下油罐通气管上。

## 波纹型阻火器维修与保养：

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期性进行检查，保养。

阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。

发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。

重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

## 波纹型阻火器零部件材料：

### 阀体材料

碳钢WCB、不锈钢304、316、

### 阻火芯件材料

不锈钢防爆阻火波纹板

### 密封件材料

耐油石棉橡胶、四氟PTFE

### 环境温度

480

### 公称压力(MPa)

0.6~5.0

防爆级别

BS5501: A、 B、 C

国标法兰连接外形尺寸：GB、JB

规格

安装尺寸 (mm)

D2

D

L

H

N-d

DN50

110

140

220

235

4 × 14

DN80

150

185

280

270

4 × 18

DN100

170

205

325

275

4 × 18

DN150

225

260

425

290

8 × 18

DN200

280

315

495

305

8 × 18

DN250

335

370

595

320

12 × 18

DN300

395

435

655

405

12 × 23

美标法兰连接外形尺寸：ANSI、API、ASME 可供JIS标准

规格

安装尺寸 (mm)

D2

D

L

H

N-d

2"

120.5

152

220

235

4 × 19

3"

152.5

190

280

270

4 × 19

4"

190.5

229

325

275

8 × 19

6"

241.5

279

425

290

8 × 22

8"

298.5

343

495

305

8 × 22

10"

362

406

595

320

12 × 25

12"

432

483

655

405

12 × 25