

康美音响 新一代数字网络IP音柱 铸铝号角音箱喇叭 离线播报

产品名称	康美音响 新一代数字网络IP音柱 铸铝号角音箱喇叭 离线播报
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

康美音响 新一代数字网络IP音柱 铸铝号角音箱喇叭 离线播报

黑色喷砂氧化全铝合金外壳，外型精炼紧凑，优雅；

内置高效率低音、号角高音单元，高灵敏度，声音清晰明亮；

室外壁挂式安装，坚固耐用，具有良好的防水性能；

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；

采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；

内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；

实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

内置D类60W数字功放电路，音质细腻，功率强劲；

具有断网、断服务器的主动接管任务功能，可实现终端断线自动播放；

自带4G大容量内存，节目通过网络传送至SD卡储存；

内置高精度定时数字时钟芯片，断电计时不小于3年，具备网络对时功能；

设备IP地址具有复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复初始设置；

支持1000级自定义音频优先级静音控制；

支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；

支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播；

支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；

支持终端新配置注册时智能语音提示功能（如设备已连接）；

支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；

1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；

数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；

采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作；

网络接口：标准RJ45输入；

支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)；

音频格式：MP3/MP2；

采样率：8K-48KHz；

传输速率：100Mbps；

音频模式：16位 立体声CD音质；

输出频率：80Hz~16KHz；

谐波失真： 1%；

信噪比：>70dB；

防水等级：IPX6；

输入电源：AC220V/50Hz；

低音喇叭单元：5.5 ” × 2；

高音喇叭单元：2.5 ” × 1；

消耗功率： 90W；

产品规格：190 × 175 × 520mm;