

索尼g4000 迪睿合G4000无纺布双面胶带背胶整支散料规格分切

产品名称	索尼g4000 迪睿合G4000无纺布双面胶带背胶整支散料规格分切
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:索尼 规格:1200MM*50M 基材:无纺布
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

SONY G4000

[播报编辑上传视频](#)

SONY品牌旗下的双面胶

SONY
G4000是SONY双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：1020MM*50M*0.15MMT，颜色为白色；

中文名

SONY G4000

型号

G4000

品牌

Sony

主要制成成分

无纺布双面涂布丙希酸胶

目录

[1产品介绍](#)

[2贮存期限](#)

[3应用技术](#)

[4产品应用](#)

产品介绍

播报

编辑

它保持了SONY T4000的特性，并且在原来的基础上发展成无溶剂型的双面胶带；初期粘接效果好，通过UL认证；钢板剥离强度为16.8N/2CM，ABS剥离强度为14.1N/2CM，短期耐温性120℃，长期耐温性70℃；初粘性、持粘性好；抗紫外线性、抗化学性能好。

贮存期限

播报

编辑

在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

应用技术

播报

编辑

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到zuijia的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的zuijia温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用

播报

编辑

SONY G4000双面胶在环保方面符合ROHS、卤素环保法规要求，对地球环境影响小，主要应用于汽车、家电电器、电脑、通讯设备中的金属和塑料标牌、面板等粘接，而且持粘性好。