

# LONG WAY蓄电池6FM7 龙威12V7AH/20HR音箱 电梯 UPS内置电池

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | LONG WAY蓄电池6FM7 龙威12V7AH/20HR音箱 电梯 UPS内置电池 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司                           |
| 价格   | 230.00/件                                   |
| 规格参数 | 品牌:LONGWAY<br>电压:12V<br>化学:铅酸              |
| 公司地址 | 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202                |
| 联系电话 | 18618100500                                |

## 产品详情

### LONG WAY蓄电池6FM7 龙威12V7AH/20HR音箱 电梯 UPS内置电池

#### 一、铅酸蓄电池的特点

##### 1、密封性：

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；

2、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；

3、安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠；

4、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；

##### 5、性能高：

1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；

2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；

3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；

4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6、温度适应性强：可在-30 ~ 50 下安全、放心地使用；

7、使用和运输安全简便：

满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；

8、经济实惠：

柏克蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是最经济实惠的产品。

## 一、循环充放电使用模式

1、如果设备连接到电源上，充电饱和后就离开电源由电池供电，这种情况下就应当选择循环充放电方式。

2、循环充电时充电机器提供的最高电压应有限制：环境温度在25 时，2V电池的充电充压为：2.35-2.45 V；4V电池的充电电压为：4.70-4.90V；6V电池的充电电压为：7.05-7.35V；8V电池的充电电压为：9.40V-9.80V；10V电池的充电电压为：11.75-12.25V；12V电池的充电电压为：14.1-14.7V。充电最大电流不大于额定容量值的25%A。

3、充电饱和时应立即停止充电，否则电池就会损坏或由于过量充电会容易引起电池外鼓。

4、充放电时，电池不可倒置。

5、循环使用的寿命取决于每次放电的深度，放电深度越大，电池可循环的次数就越少。

LONG WAY蓄电池6FM7 龙威12V7AH/20HR音箱 电梯 UPS内置电池