

HG5-89-1手动上展式放料阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | HG5-89-1手动上展式放料阀 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 680.00/件 |
| 规格参数 | 压力:16公斤 型号:HG5-89-1 材质:碳钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

上展式放料阀

下展式放料阀

电动放料阀

气动放料阀

搪玻璃放料阀

管接放料阀

横式放料阀

柱塞式放料阀

放料球阀

衬氟放料球阀

平底放料阀

三通放料阀

产品详情

手动上展式放料阀产品介绍：

(1)阀体、(2)支架：ZG1Cr18N9Ti、CF8(304)、CF3(304L)、ZG1Cr18Ni12M02Ti、CF8M(316L)、WCB.

(3)手轮：可锻铸铁 球墨铸铁 或钢。

(4)阀杆、(5)法兰：1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni11(304L)、1Cr18Ni12M02Ti、2Cr13、1Cr1Ni12M02Ti、00Cr17Ni14M02(316L).

(6)阀瓣、(7)密封圈、(11)填料压盖：WCB、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni11(304L)、1Cr18Ni12M02Ti、2Cr13、0Cr17Ni12M02(316)、

00Cr17Ni14M02(316L)

(8)螺柱、螺母：1Cr17Ni2、35CrMoA、1Cr18Ni9Ti、45

(9)垫片、(10)填料：聚四氟乙烯片、柔性石墨环、柔性石墨缠绕垫

(11)填料压盖：WCB、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni11(304L)、1Cr18Ni12M02Ti、2Cr13、0Cr17Ni12M02(316)、00Cr17Ni14M02(316L)

(12)阀杆螺母：铜

(一)、耐腐蚀性

1、使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的低用温度为-290C,高温为4250C。)

2、使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质的低使用温度为-1000C，高使用温度为2320C。)

3、严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度>1500C 浓度>30%)。

(二)、不锈钢的一般工作温度： 1500C

(三)、压力范围：0.6~2.5MPa

(四)、通径范围：25~250mm