

圣阳蓄电池 产品报价大全 SPG12-870W

产品名称	圣阳蓄电池 产品报价大全 SPG12-870W
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	110.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

圣阳蓄电池 产品报价大全 SPG12-870W

圣阳蓄电池的使用：

1、使用条件

圣阳固定用系列电池可在-15 ~ 45 环境下使用，推荐使用温度为 25 ± 5 。因为高温将直接导致电池使用寿命缩短，低温将导致电池容量降低。

如同时在低温条件下充电，由于充电电压的提高也对电池的运行寿命不利。产品特性：

电压等级：12V 密封反映效率：98%

充电接受能力强：电池充电接受能力强，低电流状况下电池也可以充饱电 工作温度范围宽：0-40

容量范围：50-3000AH 自放电小：3%/月

抗深放电性能好：耐深放电性能好，有着较强的容量恢复能力

循环寿命：在标准使用条件下，30%DOD循环1100次以上 > 工作温度范围宽：0-40

应用领域：

离网电源系统

太阳能路灯/庭院灯

使用说明：

12V系列电池12V4Ah-12V33Ah推荐的浮充电压：2.27 ~ 2.30V/cell在25 温度下12V38Ah-12V250Ah推荐的浮充电压：2.26 ~ 2.28V/cell在25 温度下单格温度补偿：-3mV/

12V4Ah-12V33Ah推荐的均充电压：2.35 ~ 2.40V/cell在25 温度下

12V38Ah-12V250Ah推荐的均充电压：2.33 ~ 2.37V/cell在25 温度下单格温度补偿：-5mV/

2V系列电池 推荐的浮充电压：2.25 ~ 2.27V/cell在25 温度下单格温度补偿：-3mV/

推荐的均充电压：2.30 ~ 2.35V/cell在25 温度下单格温度补偿：-5mV/

除了倒置以外，可以在任何方位安装 可以将电池分成单列或几列排串联或并联安装为减少占地面积，也可以采用电池柜或者电池架安装，或随电源设备一起安装使用

圣阳蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

1、凝胶电解质无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，

因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。

4、电池极板采用无镉合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。

4) 安全性高电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

5) 洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

适用范围：通信用备用听能 网络传输光节点 移动基站 变电站开关控制 发电厂 水电站备用听能 太阳能 风能系统 消防 安全系统 EPS UPS 直流屏等...

圣阳蓄电池 产品报价大全 SPG12-870W