

GT-3500GE日本Vessel 内燃扳手

产品名称	GT-3500GE日本Vessel 内燃扳手
公司名称	深圳市杉本贸易有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:VESSEL 型号:GT-3500GE日
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松村民欢路八号航天科工苑一栋四层002室
联系电话	0577-83501888 13430480777

产品详情

产品主要规格：

发动机	方式	: 空气冷却 (2周期) tc-47v
	排气量	: 48.5cc , 直径43*32mm
	油箱容量	: 1公升
	燃料混合比	: 25 : 1 (汽油2周期发动机)
	回转 (空载时)	: 2700rpm ± 250
	回转 (负载时)	: 7120rpm
	回转 (无负载, 最大值)	: 9880 rpm
点火设备	方式	: 电花
	电花插头	: ngk bpmr6a
汽化器	方式	: 隔膜方式

冲击	驱动轴尺寸	: 25.4mm
	拧紧扭矩范围	: 1030 n.m (全打开节阀时) : 800 n.m (一半节阀时)
	无负载回转数	: 1200rpm
拧紧能力	螺钉直径	: 32mm
重量	无燃料时	: 19.5kg

联系人：李小姐13342990066 qq：2850148555

vessel 汽油发动机扳手 gt-3500ge工作原理：发动机输出旋转扭矩，通过离合器，传动轴，锥齿轮换向减速机构实现旋转扭矩的换向于减速，换向于减速后的扭矩由连接轴传递到有蓄力加力装置作用的冲击加力机构上，然后通过套筒对螺栓上的螺帽实现松开和锁紧作业。vessel 汽油发动机扳手gt-3500ge广泛使用于铁路维修等工程领域，户外作业市，省力，高效。

使用方法

1. 检查发动机（按发动机说明书）应处于正常状态。
2. 检查机器各部件应处于正常状态。
3. 转动发动机数转使其各部件有良好的润滑。
4. 拨动转向手柄，使套筒处于空档位置。
5. 启动发动机，进行短时间的空运转，再调整油门使发动机处于怠速状态，即可工作。
6. 发动转向手柄至你所需要的旋转方向，抬起手把将套筒对准螺母，顺时针转动右手柄，拉动离合器线，离合器结合套筒即开始旋转，反转手柄，调小油门减速，松开离合器线，离合器分离，即完成一个工作循环。
7. 停止工作前，放松油门，将换向手柄至空洞，关闭发动机。