

# PVC双面胶带7970

产品名称	PVC双面胶带7970
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

pvc双面胶带7970 双面胶带7970 胶系：pvc膜 基材：丙烯酸脂类高分子粘合剂 总厚度mm：0.22 ± 0.005 宽度mm：1240 基材厚度mm：0.1 颜色：白色 粘着力(n/25mm)：35 初粘力#：10 持粘力hr/kg/10mm：4 定荷剥离min/kg/50 × 25mm：30 耐温性：70 特性/用途：产品具有优良的电绝缘性，具有较强的粘着力和持久粘性，即使对粗糙表面也能永久地粘贴，适用于模具、装饰件的自粘，具有高耐增塑剂和非常高的粘结强度。该产品可替代：德莎4968,综研pw-217bb 注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲王鑫杰联系18068088565，15850365668我们将为您提供进一步的服务。

皇冠511双面胶带 棉纸双面胶 工业胶带 皇冠crown#511双面棉纸胶带 粘性较强，可根据您的需求分切宽度 厚度：0.12mm 长度：50米 长期耐温：80摄氏度 短期耐温：100摄氏度 特点：高强度双面胶带具有抗反弹、翘曲、耐热、耐温性佳，同时还具有较强的粘接力和持粘力，对多种基材有较佳之粘合力，尤其适合弧面粘贴。用途：适用于冲压型、铭板、薄膜开关的粘贴。二、胶带性能： 基材 胶水 类型 厚度(μm) 宽度(mm) 长度(m) 颜色 初粘力(mm) 粘着力(n/25mm) 持粘力(hr) 耐温性( ) ds611 棉纸 丙烯酸 120 ± 5 3 ~ 1240 50 半透明 100 12 24 120 ds612 棉纸 丙烯酸 140 ± 5 3 ~ 1240 50 100 13 24 120 ds613 棉纸 丙烯酸 160 ± 5 3 ~ 1240 50 半透明 100 15 24 120 注：本资料数据为产品测试的普遍值，不代表每个产品的实际值。注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲王鑫杰联系18068088565，15850365668我们将为您提供进一步的服务。