

# 飞托克FITOK棒料针型阀

产品名称	飞托克FITOK棒料针型阀
公司名称	上海卓旋阀门有限公司
价格	350.00/只
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华青路206号
联系电话	021-51619112 18321129272

## 产品详情

### 飞托克fitok棒料针型阀

规格型号:	美国飞托克fitok(上海)卓旋阀门有限公司代理价格：飞托克fitok棒料针型阀nbss-ns4-7
品名:	棒料针型阀
型号描述:	316 ss nb series needle valve,6000psig(414bar),1/4 male npt, 0.16" orifice
特点:	<p>冷拉四方棒阀体 两截式阀杆设计，上阀杆螺纹经特殊硬化处理，下阀杆表面经滚压硬化处理</p> <p>上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离 非旋转的下阀杆以上下运动代替旋转升降，减少每个行程对填料的摩擦，减少阀座和阀头之间的摩擦</p> <p>阀门在全开位置具有背密封功能</p> <p>可面板安装</p> <p>手柄采用两端螺钉锁紧，稳固耐用</p> <p>多种颜色手柄可供选择</p>

每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气或水进行密封测试

### 最大工作压力

hb系列—不锈钢：414 bar (6000 psig)

合金c-276：414 bar (6000 psig)

合金400：345 bar (5000 psig)

钛：241 bar (3500 psig)

黄铜：207 bar (3000 psig)

hbh系列 - 不锈钢：689 bar (10000 psig)

### 工作温度

ptfe 填料：-54 ° c 至232 ° c (-65 ° f 至450 ° f)

peek：-54 ° c 至260 ° c (-65 ° f 至500 ° f)

石墨填料：-54 ° c 至649 ° c (-65 ° f 至 1200 ° f)