

标准腐蚀试片（钢片）

产品名称	标准腐蚀试片（钢片）
公司名称	西安普研检测工程有限公司
价格	80.00/片
规格参数	品牌:pull 型号:pull系列
公司地址	西安市航天基地神舟四路
联系电话	86-02985643211 15339143484

产品详情

标准腐蚀试片（钢片）符合hg/t 3523 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件,适用于水质管理和水质处理剂的研究工作以及其它体系的腐蚀研究和监测的部颁标准试片，材质准确，质量稳定，无论化工生产现场，实验室试验均可使用。

标准腐蚀试片材质还有a3、20#、45#、20g、304、n80、p110、l80、g30不锈钢、h59黄铜、h62黄铜、h70黄铜、t2紫铜、银、铝、铸铝、镍、铸铁、19mnb等,也可以根据用户要求生产各种规格、各种材质的标准腐蚀试片。

标准腐蚀试片（钢片）规格： 型50×25×2； 型72.4×11.5×2； 型40×13×2

标准腐蚀试片（钢片）保存、使用方法：

- 1、标准腐蚀试片在启封后用镊子把试片取出放在滤纸上；
- 2、将试片在盛有蒸馏水的搪瓷盆中，用脱脂擦洗一遍，再用蒸馏水冲洗15秒钟；
- 3、立即置于无水乙醇中，用脱脂擦洗两遍（每遍用无水乙醇50ml/每10片）；

- 4、将试片置干净滤纸上，冷风吹干；
- 5、将试片用滤纸包好，置干燥器中，24小时后称重待用；
- 6、按材料的规格分类，原封装的试片置于无腐蚀性气体处，防潮存放；
- 7、已启封而未用完的标准腐蚀试片，仍置于防锈纸和塑料袋中，放在干燥器内。
- 8、试片有效期为自包装日起一年半，超过此期限，试片如无锈斑，仍可继续使用。