

岛津电子式水分测定仪

产品名称	岛津电子式水分测定仪
公司名称	正公（上海）商贸有限公司
价格	27800.00/台
规格参数	品牌:岛津 型号:MOC-120H (321-63300)
公司地址	上海市普陀区真南路822弄129号麦腾创业园3号楼106-107
联系电话	400-880-3795 13816850367

产品详情

我们竭诚为您提供液相色谱仪、示差折光检测器、荧光检测器，dad二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、各大品牌(agilent、thermo、waters、岛津)色谱类耗材等国内外知名品牌色谱产品。详见520lab官方网站（www.520lab.com）或来电 400—400—220咨询

shimadzu岛津moc-120h电子式水分测定仪/快速水份测定仪/水分测定仪产品描述

采用新型质量传感器“unibloc”准确的水分率自动测定

定采用宽称量盘（130mm），可薄而均匀地装载多量试样，快速进行精密的干燥偏差小的测

测量稳定。天平部分采用“unibloc”：不易受到因温度变化而造成的影响，可轻松地

测量各种干燥测定模式。具有干燥中通过测定方式选择干燥温度测定模式。等测定条件干燥

4.采用使用薄层的试样都具有出色干燥率的中波红外线石英加热器,可达到理想的干燥状态

5.配备可在测定过程中随时监测质量变化量的模拟条形图的变动范围显示。可目视确认干燥状

6.装前通过零点漂移校正功能进行被选校准的自动调零边测定的独特方式。即使长时期测定，

7.配备对测定值的偏差校正功能。可将测定结果与使用其他装置或方式测定数据统一。

8.具备测定值的自动换算功能。可简单地将测定数据输入连接所需数值输入电缆等

9.采用带背灯的大型液晶显示器，便于在暗处操作。

shimadzu岛津moc-120h电子式水分测定仪/快速水份测定仪/水分测定仪产品技术参数：

型号(p/n)：moc-120h (321-63300)

测定方式：红外线加热干燥质量测定方式

称量盘尺寸：30mm

称量部最小显示值：0.001g

水分率测定范围：0.01%~100.00%

水分率最小显示位：0.01%

最大试样量：120g

测定方式：自动停止、时间停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、预测(比较)测定

干燥热源：中波长红外线石英加热器

温度设定范围：30~180 (步距1)

主机尺寸/重量：220w × 415d × 190h(mm)/4.5kg

工作温湿度范围：5~40 , 85%rh以下

所需电源：ac100~120/220~240v , 最大640w

附件：试样盘 × 2个, 盘托、防风具、试样盘夹、铝片 × 20张

岛津moc-120h电子式水分测定仪/快速水份测定仪/水分测定仪市场价格：27800元/台