

底部开口式采样器

产品名称	底部开口式采样器
公司名称	西安普研检测工程有限公司
价格	860.00/个
规格参数	品牌:pull 型号:DB-500
公司地址	西安市航天基地神舟四路
联系电话	86-02985643211 15339143484

产品详情

底部开口式取样器、液体石油产品底部采样器。

符合gb/t4756《石油液体手工取样法》、gb/t6680《液体化工产品采样通则》国家标准。适用于油罐、槽车等储油容各个部位样品的采集。

适取样品：原油、煤焦油、柴油、汽油、溶剂油、润滑油、煤油、航煤、甲醇、乙醇、水等各类液体。

参数阐述：

产品名称：底部开口式取样器，可拆卸底部采样器

工作温度：-60~+100

适取场合：油罐、容器、油罐车、油船、管道等各个深度的样品

材 质：黄铜和不锈钢

规 格：330ml、500ml、1000ml，可订制其他规格

品 牌：普勒/pull 请认准普勒/pull商标

产 地：中国/西安

用 途：炼油厂、石化厂、石油销售公司、油库、油罐及加油站常用取样容器

底部开口式取样器、液体石油产品底部采样器使用说明：

- 1、将防静电采样绳一端牢固接地,而且接地点不能有绝缘性油漆等.防静电采样绳另一端与采样器牢固连接。
- 2、取样前先用手触摸罐体,以消除静电。
- 3、将采样器以不大于1米/秒的速度下落至容器底部,当采样器底阀触及容器底部时,底阀打开,进油时会有气泡冒出.待没有气泡时提出采样器,转移样品,即可完成底部样品的采集。
- 4、当将取样器提出时应使采样器尽量不要触及金属油罐,以避免静电放电
- 5、整个取样过程中必须保持采样器、防静电采样绳和接地点牢固连接,以顺利导除静电。

配套性：防静电采样绳、防静电夹子配套使用。

配套仪器：石油分析仪器、开口闪点、闭口闪点、运动粘度、凝点、馏程等分析仪器使用。