

高压橡套电缆UGF矿用橡套电缆UGF高压橡套电缆价格

产品名称	高压橡套电缆UGF矿用橡套电缆UGF高压橡套电缆价格
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	银顺:银顺 UGF:UGF橡套电缆 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

盾构机用矿用橡套电缆

(UGF)：盾构机电缆，用于交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等

(UGEFP)：盾构机电缆，露天矿用高压橡套软电缆

(UGEFP)：盾构机用耐寒电缆，露天矿用高压耐寒橡套软电缆（盾构机电缆）：掘进设备用采掘机

电缆。产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高

压橡套软电缆。高压橡套电缆UGF矿用橡套电缆UGF高压橡套电缆价格 型号及名称

UGF-6000V矿用橡套软电缆(矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆) 高压橡套软电缆用途：

交流额定电压8.7/10KV及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。使用特性：

电缆的额定电压为8.7/10KV；电缆的长期工作温度为+65。电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。

芯数 × 截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标称厚度 标称外径 电线主芯直流电阻 主线芯

地线芯 UGF 3 × 6+1 × 6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30 UGF3 × 10+1 × 10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8

1.91 UGF 3 × 16+1 × 16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21 UGF 3 × 25+1 × 16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3

0.78 UGF3 × 35+1 × 16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554 技术性能：20 时导体直流电阻

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20，应不小于100兆欧。

成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿