

BS改性匀质防火保温板设备 大城云翔

产品名称	BS改性匀质防火保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

改性BS防火保温板设备以聚苯颗粒，水泥为原料，注入聚合物发泡剂，结合水电气有效控制，防火性能特殊的无机材料，填充均匀，隔绝空气，从而*改变了原聚苯板遇火收缩.熔滴的缺陷.保持了原聚苯板优异的物理能。

匀质防火保温板由无机胶凝材料为主要原料，添加一定量的轻集料和外加剂，通过减半、发泡、成型的半具有*的闭孔蜂窝结构，用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

- 1、不燃性：由于匀质改性防火保温板为不燃材料，因此用于内、外保温具有良好的防火性能。
- 2、憎水性：匀质改性防火保温板为憎水性材料、无机憎水材料将聚苯颗粒包裹使其具有良好的防水性能，而且耐久长，化学、物理稳定性高。
- 3、稳定性：匀质改性防火保温板可按所需的节能热工指标进行设计施工，完*解决冷热桥对外墙保温性能的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了外保温层的稳定性，不存在其它外保温材料面层出现的疏松、空鼓开裂现象。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载，保温层不致于基底分离、脱落。 1.密度：130-200KG/m³

1.全自动生产线，劳动强度小，效率高，产能高

2.湿切工艺，无尘生产环境

3.生产周期短，从投料到切割成品只需15分钟；

4.原料为普通水泥，不易碳化；

防火保温板生产线匀质板设备整套搅拌设备主要由电子计量装置、自动上料装置、浆料搅拌设备、触控操作系统等组成，自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确，操作调控