

## 4度冷藏箱双锁

产品名称	4度冷藏箱双锁
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

4度冷藏箱双锁说明：

选择适宜的培养基、培养温度和菌龄，以便得到健壮的细胞或孢子；保存于低温、隔氧、干燥、避光的环境中，尽量降低或停止微生物的代谢，减慢或停止生长繁殖；不被杂菌污染，在较长时期内保持著生活能力

4度冷藏箱双锁参数：

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸 (mm)	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430 × 480 × 640mm	4
FYL-YS-88L	88L	2-8	85W	480 × 490 × 840mm	4
FYL-YS-50L	50L	4-38	85W	430 × 480 × 510mm	2
FYL-YS-100L	100L	4-38	85W	480 × 490 × 840mm	4
FYL-YS-138L	138L	4-38	85W	540 × 550 × 840mm	4
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm	4
FYL-YS-230L	230L	2-48	160W	595 × 590 × 1215mm	4
FYL-YS-280L	280L	2-48	160W	595 × 570 × 1445mm	6
FYL-YS-310L	310L	2-48	160W	595 × 695 × 1315mm	4
FYL-YS-430L	430L	2-48	160W	595 × 680 × 1805mm	8
FYL-YS-828L	828L	2-48	360w	1267 × 680 × 1818mm	5
FYL-YS-1028L	1028L	2-48	360w	1267 × 680 × 2105mm	6
FYL-YS-128	88L	-30-10	110W	550 × 560 × 850mm	4
FYL-YS-100E	100L	2-8	85W	480 × 490 × 840mm	4

#### 4度冷藏箱双锁特点：

1.优良微电脑控制，风冷系统，确保箱内温度恒定在2 ~8 范围内；2.高低温报警、传感器故障报警；3.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；4.宽电压带，适合电压不稳定地区；5.适合环境温度10 ~-32 ，湿度60%以下地区使用6.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。7.内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境8.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。9.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和；内壁为优良不锈钢。

#### 4度冷藏箱双锁公司介绍：

北京福意电器有限公司是一家大仪器经营制造性品牌，力量雄厚，管理水平优良。是恒温产品中集经营、制造、销售于一体的型企业，业务辐射优良。公司力量雄厚，拥有一批极富知识的工程师和技师、联合优良多所大学、研究所共同研究开发新产品，拥有多项。经营的仪器优良、质量可靠、性能优异，深受广大用户好评。