

现货供应PA66 AG-30 H 瑞士EMS 玻纤增强30% 热稳定性

产品名称	现货供应PA66 AG-30 H 瑞士EMS 玻纤增强30% 热稳定性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:瑞士EMS AG-30 H 性能参数:玻纤增强30% 热稳定性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

Polyamide 66

EMS-GRIVORY

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Grilon AG-30 H是一种聚酰胺66（尼龙66）材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Grilon AG-30 H的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

热稳定剂

典型应用领域包括:

电气/电子应用

电气用具

工程/工业配件

工具

工业应用

物性信息：

基本信息

玻璃纤维增强材料

添加剂

特性

用途

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

热稳定剂

热稳定性

电气/电子应用领域

动力/其它工具

工程配件

工业应用

家电部件

汽车领域的应用

体育用品

消费品应用领域

RoHS 合规

颗粒

注射成型

1.38

RoHS 合规性

形式

加工方法

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

收缩率

垂直流动方向

0.90

nbsp; 流动方向

0.10

吸水率

饱和, 23 ° C

5.0

平衡, 23 ° C, 50% RH	1.5
硬度调节后的单位制测试方法	230
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	10500
拉伸应力 (断裂)	195
拉伸应变 (断裂)	3.0
简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法	
-30 ° C	9.0
23 ° C	10
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	55
23 ° C	65
热变形温度调节后的单位制测试方法	