

25度电池冷热冲击试验机型号FYL-YS-281L

产品名称	25度电池冷热冲击试验机型号FYL-YS-281L
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

25度电池冷热冲击试验机型号FYL-YS-281L具有教授、研究生领队的产品研发中心，的工业设备和检测设备，拥有一支技能有素、经验丰富的级组成的团队，为能制造出性能优良、质量可靠的产品奠定了坚实的基础。

25度电池冷热冲击试验机型号FYL-YS-281L——福意联电池测试恒温箱用途:用于蓝电测试和新威尔测试等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和高新企业开展节能，高性能电池测试和经营项目的试验设备。用以保证电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转，耗能大。电池测试保存箱的出现，有着更优良的环境控制，解决了电池测试的苛刻试验条件，得到了广泛的应用。

温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

25度电池冷热冲击试验机型号FYL-YS-281L——制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

努力向用户提供更有效、快捷的服务，构建良好服务的品牌价值。建立更完善的服务网络，向用户提供化、标准化、多元化，产品化服务。以用户为中心，以用户满意度作为衡量工作的重要标准。服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供贴心的服务，是我们不断努力的方向。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

25度电池冷热冲击试验机型号FYL-YS-281L