

# 佛山暗排水专用PVC管软式透水管多少钱一米

产品名称	佛山暗排水专用PVC管软式透水管多少钱一米
公司名称	广州市杰袖土工材料有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:50m
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18620688182

## 产品详情

杰袖软式透水管施工方法与工程应用：

佛山暗排水专用pvc管软式透水管多少钱一米？（黄小姐18620688182

）广州杰袖土工材料有限公司是中国地区首家工程材料一站式采购服务中心，我司提供的产品类型包括：园林绿化材料，基础建设材料，园林大小型器械，花种，草种，假草，盆艺，桥梁钢杰袖，塑木，市政工程产品，植草格，土工布，土工膜，软式透水管，环保生态袋，塑料排水盲沟，三维土工网，土工格栅，土工格室，排水板等等所有工程上要用到的材料我们公司都可以提供，杰袖的宗旨是为客户提供最优质的产品，零风险的采购平台，全面专业的服务。杰袖以往服务过许多知名的园林公司，建筑公司，像中铁集团，中建集团，中冶集团，中交集团，恒大集团，深圳国艺园林，深圳铁汉园林，重庆国艺园林，东莞岭南园林等，成功的案例遍布全国，欢迎广大客户致电我们了解更多我们的产品信息，我们将竭诚为您服务。（一）施工方法：1、应先挖槽，铺设砂卵石。2、安置软式透水管，按设计要求准确放置。3、其联接采用绑扎法，接头处外包的土工织物需相互覆盖。4、回填并碾压。但应注意严禁将填料直接抛落于软式透水管上。若用重型或中型夯锤机振动作用其上时，软式透水管上填料的覆盖厚度应在60cm以上。（二）工程应用：1、排放渗透水，降低浸润线，软土层加固，强化土体预防崩滑；2、机场、铁路、公路、运动场、公园绿地排水；3、矿山尾坝、火电厂灰坝、垃圾填埋场排渗系统；4、隧道壁里背、挡土墙背面、路基、路面、坡面排水。四、软式透水管特性：本标准规定了预应力筋用塑料波纹管（以下简称：塑料波纹管）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等。本标准适用于以高密度聚乙烯（hdpe）为主要原料，经塑料挤出机热熔挤出成型的单型的塑料波纹管（包含环状和螺旋状塑料波纹管）。五、软式透水管的贮存与运输：软式透水管应储存在远离热源及油污和化学品污染源的地方，室外堆放不可直接堆放在地面上，并应有遮盖物，避免暴晒。搬运时，不得抛摔或在地面拖拉，运输时防止剧烈的撞击，以及油污及化学品污染。

预应力筋用塑料波纹管。软式透水管应用范围产品作用软式透水管主要适用于：各类挡土墙背面垂直及水平排水；公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；隧道、地下道的排水；电力灰坝及水利坝体的排水；高速公路中央隔离带排水及保护植被；室外运动场地的排水；横向水平钻孔排水；易崩滑地排水护坡；屋顶花园及花台排水；山坡地水上保持整地工程的地下排水；低洼地排水及盐碱地改造系统。

杰袖软式透水管连接方式：施工以可靠便利为原则，50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。内衬钢线:

高强度弹簧硬钢丝，经磷酸防锈处理，外被覆 p.v.c(电阻加热法)过滤层:不织布过滤层。透水和被覆材料：经纱使用高强度尼龙纱，纬纱使用特殊纤维。接著材料：特殊强力 p.v.c接著剂。施工以可靠便利为原则，50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。内衬钢线:高强度弹簧硬钢丝，经磷酸防锈处理，外被覆p.v.c(电阻加热法)。过滤层:不织布过滤层。透水和被覆材料：经纱使用高强度尼龙纱，纬纱使用特殊纤维。接著材料：特殊强力p.v.c接著剂。

广州杰袖土工材料有限公司华南地土工材料最大，最专业的供应商，产品齐全，有着15年丰富的行业经验是你工程帮手的不二选择，欢迎致电我们！【黄小姐18620688182】