

# 热销内高\*内宽65\*200全封闭尼龙塑料工业拖链

产品名称	热销内高*内宽65*200全封闭尼龙塑料工业拖链
公司名称	乐清市威仕龙(深圳)影视器材有限公司
价格	175.00/米
规格参数	品牌:威仕龙 型号:65*200 材质:尼龙
公司地址	深圳市松岗街道东风新村工业区1008栋
联系电话	0755-27711969 18938661611

## 产品详情

### 65\*200全封闭拖链参数

内高\*内宽：65\*200

外高\*外宽：85\*232

打开方式：全封闭两侧可开

弯曲半径：125/150/200/250/300

品牌：cnwsl-威仕龙

### 65\*200全封闭拖链实拍图

### 拖链选型小建议

- 1.如何选择适合你的拖链规格：首先内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。
- 2.内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。
- 3.如果你的拖槽已做好，在内部尺寸合用后请注意拖链的外宽，拖链的外宽要小于拖槽的宽度方可适用，否则无法移动。

4.如果你是旧机更换拖链，请整条更换，如果只想换坏掉部分，请选择同品牌拖链，否则无法对接，因为每个厂家所开的模具有所不同

5、拖链订购参数：内高\*内宽\*打开方式\*弯曲半径\*长度

- 1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。
- 2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。
- 3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。