

驻马店电动车停车棚 联系电话

产品名称	驻马店电动车停车棚 联系电话
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

驻马店电动车停车棚 联系电话

驻马店 张拉膜结构建筑排水设计可采用无组织排水或有组织排水方式。由于膜结构建筑的造型奇特、自由曲面，应充分考虑造型与排水的合理方式。膜结构排水坡度要求大于一般建筑。平膜坡度15%~20%以上，双曲膜脊度应大于10%。同时膜面预张力1.0~2.0kN/m以上，避免膜材在雨水作用下发生较大变形，从而在膜面产生积水、兜水。膜面积水具有马太效应特点，积水将导致局部凹陷变形，凹陷变形反过来加剧积水现象。足够坡度、曲率和张力水平是保证排水顺畅的必要条件。导水板、导水沟、落水管等膜结构设计宜与膜节点构造设计协调。

体育设施空间大、净空高是体育场馆、看台等的基本要求，而膜结构的作为一种空间结构的建筑完全是为体育场馆建造而生，不仅满足大跨度、净空高等要求，还有建造速度快、成本低、自洁性好等。交通设施膜结构作为车棚、收费站、加油站码头、火车站、飞机场等更为常见，主要做遮风挡雨之用，高性价比是作为交通设施主要的原因。

PVC建筑膜材料的开发和应用得比较早，其基材为聚酯类、聚酰胺类的纤维织物。涂层主要为聚氯乙烯(PVC)树脂，依据功能要求不同涂层的重量应在400~1500g/m²之间，面层宜选用聚偏氟树脂(PVF)、聚二氟树脂(PVDF)、聚丙烯树脂(ACRYLIC)、硅树脂等，且应具有改进PVC膜材料的自洁性及抗老化性能的功能。PVC建筑膜材按强度等级分为 、 、 、 、 级。PVC膜材料的厚度应大于0.5mm。面层在保质期内应具有稳定的抗腐蚀、抗紫外线的侵蚀能力，并应具有自洁性能。

第三种方案：酸洗磷化处理。这种处理方式一般是将表面出现锈蚀的构件先对其进行酸洗，然后再使用浓度为2%的磷酸进行一步磷化处理，经过这种方式处理的构件表面会生成一层磷化膜，不仅起到除锈的作用，某种程度上还能有效阻止构件的返锈现象，并且也能增加涂料在其表面的粘着力，增强了其防腐性。使用这种工艺进行除锈的方式相对比较简单。

膜结构公司的专业性。项目应承包于专业的膜结构公司，一般来讲，在判断膜结构公司的专业性时，要求膜结构设计资质、膜结构工程承包资质，并有自己的加工车间，这样材料在加工时有足够保障。如今膜结构建筑越来越流行，三无“膜结构公司”也纵横市场，无工厂、无资质、无保障，其建筑质量可想而知，在后期使用时难免会出现一系列质量问题，所以在选择膜结构公司，应选择专业、有资质、有专业团队、规模庞大的。

如今我们生活中出现频率比较高的就是膜结构停车棚，这是一种比较美观而又经久耐用的车棚，车棚最担心的就是寿命问题。不少车棚经历风吹雨打之后，不足半年就锈迹斑斑，甚至开始损坏出现质量问题，而停车棚膜结构的出现解决了人们的这一担忧。它的建造会有专业的设计人员前去勘察，然后根据环境以及布局做出合理的设计，甚至按照每个车身的大笑进行规划，方面车的进入和推出，不仅能够在程度上节省材料，还能保证车棚的质量和寿命，使其发挥自己的作用。