

OM-CP-WIND101A型风速记录仪

产品名称	OM-CP-WIND101A型风速记录仪
公司名称	邯郸市锐研智华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锐研 型号:OM-CP-WIND101A型
公司地址	邯郸市丛台区中华北大街天琴大厦
联系电话	0310-3212255 13930090310

产品详情

om-cp-wind101a型风速记录仪是一套完整的系统来精确测量和记录室外风速值。这种低成本的风速记录系统主要由数据记录仪，防风雨外壳，三杯风速计和所有必须的电缆保持运行。该记录器可记录多达500,000个读数，而且存储介质是非易失性固态存储器，可提供最大的数据安全，即使电池在没电的情况下，数据也不易丢失。整套设备的小尺寸使他们能够适应几乎任何地方。

该设备可以使用我们的软件，用户界面友好。从计算机启动或直接停止及数据检索功能都是非常简单的。只需将其插入可用的usb端口和我们的用户友好的软件连接。数据可以输出为图形或表格格式导出到文本或者microsoft excel®文件。

产品规格：

测量范围：0到100英里（0-45米/秒）；

分辨率：0.04米/秒（以10秒的间隔读）；

启动阈值：0.78 米/秒；

读取速率：每24小时1hz；

内存：500,000个读数;配有存储器包装；

启动方式：立即启动，延时启动长达18个月，多个按钮启动/停止

停止模式：手动通过软件，定时（特定的日期和时间）

多重启动/停止模式：无需启动和停止设备多次

下载数据或与pc通信

多重启动/停止模式激活：

要启动设备：

按住按钮5秒，绿色led会在这段时间内闪；

该设备已经开始记录

停止设备：

按住按钮5秒，红色led会在这段时间闪烁。

该设备已经停止记录。

实时记录：该设备可以与pc机连接用于监视和记录实时数据

led功能：

绿色led灯闪烁10秒钟显示记录，15秒钟显示延迟开启模式。

红色led闪烁10秒钟显示低电量或内存已满；

1秒率来表示报警状态

密码保护：可以设置密码，已保护设备设置的安全性，读出的数据无需密码。

工程单位：英里/小时，米/秒（软件可选）；

电池类型：包含3.6v锂电池，用户可自行更换；

电池寿命：一般情况下，1分钟的读取速度可使用10个月。

时间精度： $\pm 20^{\circ}\text{C}$ 条件下 ± 1 分钟/月

电脑接口：usb（需要接口线缆）；

软件：xp sp3/vista/7和8（32位和64位）

风速计操作环境：-55至60 ° c (-67至150 ° f) ， 0至100%rh

操作环境：-20至60 ° c (-4至150 ° f) ， 0至100%rh不凝结

防护等级：ip65

风速仪外形尺寸：54 高 × 192 mm宽 (2.1 × 7.5 “)

外形尺寸：

数据记录器：

74高x 148宽x39深mm (2.9 × 5.8 × 1.5 “)

外壳：

93高x 62宽x 24深mm (3.7 × 2.5 × 0.9 “)

重量：513克 (18.1盎司)

材质：abs塑料