

# 湖北玻璃钢复合夹砂管 玻璃钢电力复合管

产品名称	湖北玻璃钢复合夹砂管 玻璃钢电力复合管
公司名称	湖北盈禄塑胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	汉川市刘家隔镇同乐大道（圣邦服饰内）
联系电话	13886065753 13886065753

## 产品详情

一、1.耐腐蚀性能好；

2.性能和耐热性能好；

3.抗冻性能好。在零下20 以下，管内结冰后不会发生冻裂；

4.重量轻、强度高、运输方便；

5.水力条件好，可设计性好；

7.维护成本低，

8.耐磨性好。

## 二、管道安装要求

1、管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构等涉及管道安装的内容进行复核。

- 2、管道的坡度应按图纸的要求进行调整，调整方法可以利用支座达到坡度要求，焊缝应设置在便于检修、观察的地方。
- 3、与传动设备连接的管道，安装前内部要处理干净，焊接固定管口一般应远离设备，以避免焊接产生应力对传动设备安装精度的影响。
- 4、管道与机器连接前，应防止\*\*相对，在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度。
- 5、安全阀应垂直安装，在投入试运行时，要及时调校安全阀。安全阀的最终调校在系统上进行，开启和回座压力要符合设计文件的规定。
- 6、阀门安装前，按设计文件核对其型号，并按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；如以焊接方式安装时，阀门不得关闭。
- 7、仪表元件的临时替代：所有仪表元件安装时，均采用临时元件替代，等试压、冲洗、吹扫工作结束后，投料前再正式安装。