

SV4606F水泵-LOWARA水泵

产品名称	SV4606F水泵-LOWARA水泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	罗瓦拉水泵:Q=56 SV4607:H=66 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA多级离心泵， lowara水泵机械密封， LOWARA水泵叶轮， LOWARA密封件， lowara消防泵

SV4602/2F55T, SV4602F75T, SV4603/2F110T, SV4603F110T,

SV4604/2F150T, SV4604F150T, SV4605/2F185T, SV4605F185T,

SV4606/2F220T, SV4606F220T, SV4607/2F300T, SV4607F300T,

SV4608/2F300T SV4608F300T, SV4609/2F300T, SV4609F370T,

SV4610/2F370T, SV4610F370T, SV4611/2F450T, SV4611F450T,

SV4612/2F450T, SV4612F450T, SV4613/2F450T SV4601/1N30T,

SV4601N40T, SV4602/2N55T, SV4602N75T, SV4603/2N110T,

罗瓦拉水泵CEA不锈钢卧式离心泵

Itt lowara-CEA 210不锈钢卧式离心泵

流量Q：可达30m³/h

扬程H：最高可达30m

液体温度：-10 ~ 85

工作压力：最大8bar

应用范围：增压、家庭供水、冷却系统、空调系统、园艺灌溉、清洗设备、食品饮

结构特点；

闭式连接，单极叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。配有螺纹的进水和出水口

水循环（冷、热、冷冻）*对中等腐蚀性的液体，可提供带有FPM氟橡胶的型号（CEA。。。-V）

；对较强腐蚀性的液体，Itt-CEA不锈钢卧式离心泵的正确选型请与我公司联系。

性能及优点：结构紧凑、噪音低、效率高、安装方便

罗瓦拉水泵SH系列不锈钢卧式离心泵

ITT lowara-SH（SHE/SHS/SHF）系列

流量Q：最大240 m³/h;

扬程H：最高110 m

液体温度：-20 ~ 110 ；

工作压力：最大12bar

ITT -SH有三种连接方式：

ITT-SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机。

ITT-SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。

ITT-SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定联轴器的形式。

罗瓦拉水泵CO不锈钢卧式离心泵

ITT lowara水泵CO-COM不锈钢卧式离心泵

流量：可达54M³/h

扬程：可达24.5M

介质温度：110

最大工作压力：8bar

允许介质中悬浮颗粒的最大直径：

CO350：11mm

CO500: 20mm

ITT水泵CO-COM电机：

异步，鼠笼式转子，铝制封闭式结构，外部通风

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

最大环境温度：40

标准电压：

单相220-240V 50HZ，二级电机，功率至1.5KW时，带自动复位过载保护。更高功率时，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置。三相：220-240V/380-415V

50HZ，二级电机，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置根据用户需要提供合适的控制柜。

应用：

金属洗涤和表面处理

包装工业中的冲洗设备及其它系统设备

染料工厂和纺织工业

门输送和循环有适度化学腐蚀性的和适度的粘稠液体的工厂

工业冲洗设备和商业洗碗机

罗瓦拉水泵SV立式不锈钢多级离心泵