

# 安全防爆墙厂商 宿迁安全防爆墙 上海星美

产品名称	安全防爆墙厂商 宿迁安全防爆墙 上海星美
公司名称	上海星美安防工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区封周路655号14幢201室J
联系电话	13020190292 13020190292

## 产品详情

对防爆板施工应注意的具体实战建议

- (1) 对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不平处予以修整。
- (2) 按照设计在地面及天棚弹线，标出沿顶龙骨的位置，同时标出门窗、卫生设备和管道及开口位置。
- (3) 用或膨胀螺栓固定沿顶龙骨，或膨胀螺栓水平固定间距 800mm，且固距离墙端部为100mm。
- (4) 将竖龙骨插入沿顶龙骨，宿迁安全防爆墙，按间距610mm用抽芯铆钉紧固，安全防爆墙多少钱，竖龙骨一般比隔墙净高短5mm，注意竖龙骨开口方向应保持一致，上下不要倒置，以保证竖龙骨开孔在同一水平面上。
- (5) 用铅锤校正竖龙骨的垂直度。
- (6) 在门窗框、墙体自由端和墙体连接处及较大开孔两侧安装加强龙骨，即竖龙骨和沿顶龙骨的复合。

### 一、防爆板的特点及优势：

阻燃性(持续4个小时的燃烧试验)、抗爆性、抗冲击性 防潮和消防、抗震、质量轻、抗腐蚀、幅面较大 耐候性能(不随着气温的变化改变)、高电阻、吸音、抗冻

### 二、防爆板的应用的区域：

发电站、汽车工厂、石油工业、集装箱、废料回收中心  
数据保护室、运动场所、实验室、地下通道、传送带

三、防爆板的应用部分：

通风管道、工程防护罩、墙体和隔断、阻燃以及烟区、电缆通道 防爆和耐火层、隧道

四、防爆板的测试项目：

抗冲击测试 消防测试 燃烧测试 测试

防爆板的测试数据

规格 6.0mm -9.5mm

根据DIN4102建筑材料等级 不燃A1级别

防爆墙产品具有保温隔热、防爆、防火、防腐、轻质、设计灵活施工方便等众多特点;复合墙的芯材纤维水泥复合钢板本身达到A1级防火，安全防爆墙报价，而且槽钢或方钢部分够经过特殊的防腐处理使其能够用于腐蚀较强的环境中，防爆板是由纤维水泥板和双层穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料板材可以根据实际工程要求对产品进行灵活的设计，产品施工方便，钢框部分与钢结构进行焊接(或者焊接预埋件部位)保证了产品连接的安全性，产品能够与各种框架结构(砖混和钢结构)进行配套使用与建筑同龄。

安全防爆墙厂商-宿迁安全防爆墙-上海星美(查看)由上海星美安防工程有限公司提供。上海星美安防工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海嘉定区的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。上海星美安防工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！