

# LED封装净化车间设计规划装修

产品名称	LED封装净化车间设计规划装修
公司名称	深圳市中建南方净化设备有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌:中建南方 型号:ZJNF1
公司地址	深圳市南山区西丽镇新光路99号
联系电话	0755-26620315

## 产品详情

led净化车间/led封装净化车间设计规划装修：

深圳中建南方净化设备公司提供led车间、led封装净化车间的咨询、规划、设计、施工装修配套服务。中建南方净化公司拥有资深专业技术人员、行业经验丰富。承接光学电子净化车间、lcd液晶制造净化车间，led封装净化车间，lcm背光净化车间，生物医药洁净室、精密仪器洁净室、qs饮料食品净化车间，pcb印刷洁净车间等行业10级~30万级空气净化系统工程。

### 净化原理

气流 初效空气处理 空气调节 中效空气处理 风机加压送风 净化送风管道 高效送风口 洁净室  
带走尘埃（细菌） 回风夹道 新风、初效空气处理。重复以上过程，即可达到净化目的。

### 结构材料

- 1.洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门，窗采用铝合金玻璃固定窗。
- 2.地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。
- 3.净化通风管道选用镀锌薄钢板制作，并采用“pef”阻燃型的保温板做保温。

### 技术参数

换气次数：十万级10 - 15次小时；

万级15 - 25次小时；

千级50 - 52次小时；

百级操作台断面风速0.25-0.35ms；

压差：主车间对相邻洁净房间 5pa；洁净房间对非洁净区 10pa；

温度:冬季  $> 16 \pm 2$  ；夏季  $< 26 \pm 2$  ；

相对湿度：45 - 65%（rh）；

噪声 65db（a）；

新风补充量：总送风量的20% - 30%；

照度： 300lux。

led显示屏生产过程中防护静电的措施:

在生产过程中，要求工人必须佩带接地静电手环。尤其在切脚、插件、调试和后焊工序时，并且作好监察，品质人员必须最少每两个小时做一次手环静电测试，作好测试纪录;保证生产拉台、灌胶台、老化架等有效接地;我们要求生产环境做到布设铜线接地，如地板、墙壁、以及某些场合使用的天花板等,都应使用防静电材料;在组装过程中，尽可能使用有接地线的低压直流电动起子。

中建南方净化设备有限公司是华南地区最大的洁净工程承建商，公司秉承“诚信服务，质量第一”的理念，服务国内外40多个地区，上万家企业，承接大小工程，获得客户好评。