

红外台车烘箱

产品名称	红外台车烘箱
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497-27 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

许昌红外台车烘箱

红外台车烘箱是利用红外电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300（有的高200）范围的烘培、干燥、热处理等，灵敏度通常为 ± 1 。红外台车烘箱的型号很多，但基本结构相似，一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。其使用及注意事项总结如下: 1.红外烘箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意安q用电，根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。3.带有电接点水银温度计式温控器的烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水银温度计插入排气阀中，(排气阀中的温度计是用来校对电接点水银温度计和观察箱内实际温度用的)打开排气阀的孔。调节电接点水银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必x注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还b须照看。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流s流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。许昌红外生产属于工业规模化生产用途红外节能型烘箱，主要用于变压器铁芯、线圈烘干,喷漆电柜和零件烘干,稀土烘干,铸造砂型烘干,电机烘干等多种用途。采用红外台车式进出料方式，适合于大批量工件自动进出。6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200 以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。许昌红外所将一如既往地保持对红外辐射加热技术的研发，以提高安q、效率、可靠性和系统寿命，为您提供z正的红外加热技术解决方案。