

MYJVR交联电力电缆MKYJVR

产品名称	MYJVR交联电力电缆MKYJVR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MYJVR 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

项目	技术指标												
	截面(mm ²)	0.5		0.75		1.0		1.5		2.5		4.0	
导体 直流 电阻 20	导体	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡	不镀锡	
	导体种类	AB类	36.0	36.7	24.5	24.8	18.1	18.2	12.1	12.2	7.41	7.56	4.61
		R类	39.0	40.1	26.0	26.7	19.5	20.0	13.3	13.7	7.98	8.21	4.95
试验电压	2500V/1min												
绝缘电阻	20 R 500M .km												
阻燃性	高于C级												

注:阻燃电缆在原型号前加“ZR”，耐火电缆在原型号前加“NH”。

代号名称和含义：

项目	代号	说明
系列代号	K	耐高温控制电缆
导体镀层	Y	镀银
绝缘材料	F F4	FEP最高工作温度200 PTFE最高工作温度260
屏蔽材料	P1 P P2	镀锡铜丝编织 钢丝编织 铜带
护套材料	F V105	FEP最高工作温度200 105 阻燃PVC护套
铠装材料	22 32	钢带铠装 细钢丝铠装
规格	-	芯数×导体截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61。 S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6 (mm ²)
导体种类 (在括号内填写)	A B R	单股导体 七股绞合导体 多股软导体

矿用控制电缆MKVV|矿用控制电缆MKVV22|矿用控制电缆MKVV32|矿用控制电缆MKVVVR|矿用控制电缆

MKVVRP|矿用控制电缆MKVVP|矿用控制电缆MKVVP2

矿用控制电缆|煤矿用控制电缆|矿用阻燃控制电缆

矿用控制电缆型号：MKVV|MKVV22|MKVV32|MKVVR|MKVVRP|MKVVP|MKVVP2

铠装矿用控制电缆：MKVV22|MKVV32 屏蔽矿用控制电缆：MKVVP|MKVVRP|MKVVP2

矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 矿用控制电缆说明：专业生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通信电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通信电缆，煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿用电话线；矿用阻燃通信电缆；矿用阻燃信号电缆；矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆；MHYV；MHYAV；MHYA32型矿用通信电缆；MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统；销往全国各地煤业公司，矿业集团；并成为多家矿业设备公司配套产品，建立了长期的合作关系，产品一直受到用户的好评与xinl ai！