

PBT美国杜邦SK608美国杜邦厂家总代理

产品名称	PBT美国杜邦SK608美国杜邦厂家总代理
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	杜邦代理商:Crastin代理商 PBT:SK608杜邦总代理商 美国:杜邦塑料批发商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PBT美国杜邦SK608美国杜邦厂家总代理

PBT 美国杜邦 SK608 南京 南通供应

PBT ST820 NC010美国杜邦 超韧性

PBT ST830FR 美国杜邦 阻燃V0 超韧性

PBT SK601 BK851美国杜邦 玻璃纤维增强10%

PBT SK602 NC010美国杜邦 玻璃纤维增强15%

PBT SK603 NC010美国杜邦 玻璃纤维增强20%

PBT SK605美国杜邦30%玻纤增强(SK605 BK503,S620F20,S600F10-NC010,BK851,SK922D)

PBT SK645FR NC010美国杜邦GF30%玻纤增强

PBT SK643FR美国杜邦20%玻纤增强阻燃(SK652FR-BK507,S650FR,SK662FR NC010)

PBT SK665FR-BK507,美国杜邦30%玻纤增强,防火V0

PBT LW9330FR 美国杜邦 添加30%玻璃纤维 阻燃VO

PBT LW9020FR BK851 美国杜邦20%玻璃纤维增

PBT HR5330HF BK503,NC010,美国杜邦

PBT SK652FR1 NC010,SK655FR1 NC010,K655FR1-BK507美国杜邦

PBT 420美国GE 420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

PBT 430美国GE 430 加33%玻纤HB抗冲击

PBT 420SEO美国GE4 20SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

PBT 735美国GE 735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

PBT 780美国GE 780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

PBT 4012G美国GE 4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

PBT 4022美国GE 4022 加20%玻纤 高强度HB

PBT 4032美国GE 4032 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

PBT 412E美国GE 412E 加20%玻纤 注射成型

PBT V2105U美国GE V2105U 抗紫外线 高刚性 抗冲击

PBT VX4015美国GE VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

PBT VX4920美国GE VX4920 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT VX4930美国GE VX4930 加30%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT VX5121美国GE VX5121 加15%玻纤 低翘曲 环保

PBT VX5022美国GE VX5022 加20%玻纤 低翘曲 环保

PBT HX215HP美国GE HX215HP 食品级 高流动

PBT HX420HP美国GE HX420HP 食品级 加30%玻纤 流动性中等

PBT EF3512美国GE EF3512 阻燃V-0耐磨损

PBT EF4530美国GE EF4530 加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

PBT K4560美国GE K4560 加30%玻纤 抗冲击 高流动

PBT K4530美国GE K4530 加15%玻纤 水解稳定 高流动

PBT 815美国GE 815 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 830美国GE 830 加30%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 855美国GE 855 加15%玻纤 阻燃V-0表面光洁度良好

PBT DR48美国GE DR48 加17%玻纤 阻燃V-0注射成型

PBT DR51美国GE DR51 加15%玻纤 电气性能优

PBT 310SE0美国GE 310SE0 未增强 阻燃V-0注射成型

PBT 325美国GE 325 通用级 未增强 改良的流动性HB

PBT 312美国GE 312 未增强 中粘度 复合物

PBT 315美国GE 315 未增强 高粘度 复合物

PBT 357美国GE 357 抗撞击 阻燃V-0未增强

PBT 357M美国GE 357M 易流动阻燃V-0易脱模 注射成型

PBT 357U美国GE 357U 阻燃V-0抗紫外线 不起霜 未增强

PBT DR51美国GE DR51 加15%玻纤 优异的机械.热.电气性

供应PBT美国GE：防火阻燃V-0级357,357M,357U,320SEO；

供应PBT美国GE：玻纤增强阻燃V-0级420SEO（30%）,DR48（17%）,DR51（15%）；

供应PBT美国GE：310SEO,325,4022,4032,815,830；

供应PBT美国GE：1760E-BK1144,1102-BK1066,4521-BK1066,357U-BK1066,357U-1001；

供应PBT美国GE：364-GY8913,430-8433,430-BK1066,430-6187,434HR-BK1066；

供应PBT美国GE：508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-10；

PBT塑胶

聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylece terephthalate（简称PBT），PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。

PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

另外还有运输机械零件，缝纫机和纺织机械零件、钟表外壳、镜筒、电熨斗罩、水银灯罩、烘烤炉部件、电动工具零件、屏蔽套等。

PBT 美国杜邦 SK608 南京 南通供应