

压路机 翔宇工程

产品名称	压路机 翔宇工程
公司名称	山东翔宇工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翔宇
公司地址	山东冠县万善工业园
联系电话	15192175377

产品详情

产品介绍：

型号：xy06c

轻巧和易操控的压路机由液压驱动、无级变速，提供更顺畅及平稳的加速，是对道实工作的理想选择。较高的路沿间隙及较小的侧面间隙对靠路沿及墙边的压实工作，

附加优点：

带斜边的钢轮上有调节及可逆向的聚胺脂自动清洗刮板，可防止泥土和沥青在钢

带前进和后退的自动刹车系统，能保障操作手的安全。

行走的驱动系统采用全封闭式，这加强了相关部件的使用寿命，提高生产力。全封少服务时间及改善生产力。

可调节高度及折叠式操作把手给操

振动频率 70hz

燃油消耗 2.3kw.h

标定转速 2400r/min

最大功率	8.2kw
长x宽x高	2175*840*1270mm
燃油箱容积	7l
工作质量	440/450kg
总高度	1270mm
总宽度	840mm
总长度	2175mm
静线载荷	6.5n/cm
工作质量	477t
高	1960mm
宽	1070mm
长	1220mm

发动机类型 风冷、2缸、4冲程

本田汽油发动机

手扶式单钢轮压路机

主要优点：

轻巧和易操控的压路机由液压驱动、无级变速，提供更顺畅及平稳的加速，是对道实工作的理想选择。较高的路沿间隙及较小的侧面间隙对靠路沿及墙边的压实工作。

附加优点：

带斜边的钢轮上有调节及可逆向的聚氨脂自动清洗刮板，可防止泥土和沥青在钢

带前进和后退的自动刹车系统，能保障操作手的安全。

行走的驱动系统采用全封闭式，这加强了相关部件的使用寿命，提高生产力。全封少服务时间及改善生产力。

型号	xg08
振动频率	70hz
燃油消耗	280g/kwh
长*宽*高	2175*840*1270mm
燃油箱容积	7l
工作质量	440/450kg
总高度	1270mm
总宽度	840mm
总长度	2175mm
静线载荷	6.5n/cm
工作质量	477t
发动机类型	178f柴油机