

# 洲菱方形冷却塔

产品名称	洲菱方形冷却塔
公司名称	广州市康利空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洲菱 型号:ZRT
公司地址	广州市海珠区昌岗中路33号自编301房（仅作写字楼功能用）
联系电话	020-89888638 18922329191

## 产品详情

洲菱横流方型冷却塔采用两侧进风，靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料与热水进行质交换，湿热空气再排向塔外，填料采用两面有凸点的点波片，通过安装使点波片粘结成整体，以提高刚性，由于两面有凸点，避免了水滴直接滴下的机会，提高了形成水膜的使用，填料尾部设有收水措施。风机采用低转速、低动压的机翼型铝合金风机叶片。考虑到组装方便，冷却塔的机座安放在条形钢筋混凝土基础上。

洲菱方型横流冷却塔特点：

- 1、专为冷却塔设计研发的国家专利大弦弧风机，确保了风量的同时，噪音极低，有效的减少了运行噪音，更环保。
- 2、采用全材闭电动机，绝缘等级f级，防护等级ip55，保证了冷却塔动力的长期稳定运行。
- 3、填料纹路经特别设计，且倾斜安装设计，水流分布更均匀，滞流时间延长，更有效利用填料的散热能力；进风侧设计导风孔，风阻更小，散质系数更大，填料出风侧设计有收水蜂窝孔，飞水损失更小，填料还具有阻燃性能和耐58 高温能力。
- 4、特别设计倾斜水盆，不仅使冷却水能够快速完全排出，而且由于冷却水流动重力，水从高处流向低处，脏物和杂质也随着水流随时冲洗出来，有效的防止沉积物堆积和微生物滋生，减少死水。

- 5、塔内水盆上设有防滑维护梯，确保维护方便的同时，也充分考虑了维护人员的安全；风机下方设有检修平台，检修更加方便。
- 6、水盆水缸及围板风筒等均采用玻璃钢材质，采用优质玻璃纤维毡和树脂复合而成，强度高，表面光亮，同时具有抗腐蚀性能。
- 7、钢框架均采用优质钢材加工而成，并进行热浸镀锌处理，达到英国bs en1461:1999标准，保证了整塔骨架的抗腐蚀性能。塔体设计科学，结构牢固，可抗八级地震和十二级台风。